

# Impresora de transferencia térmica de 4 pulgadas para impresión de etiquetas de código de barras

(M / N: OCBP -004A / B)

## 1. Características:

Procesador RISC de 200 Mhz y 32 bits con 8 MB de SDRAM,  
 4 MB de memoria flash  
 Diseño impulsado por engranajes de doble motor  
 127 mm (5 ") pulgadas por segundo de velocidad de impresión  
 Suministro de cinta de 300 metros (984 ') en un núcleo de 25,4 Mm (1")  
 Mecanismo de impresión para la aplicación de quiosco  
 El firmware de TSPL-EZ <sup>™</sup> emula los lenguajes TPLE y TPLZ Apoyo

## 2. Parámetros:

| Modelo de impresora                  | OCBP -004A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OCBP -004B                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Resolución                           | 8 puntos / mm (203 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 puntos / mm (300 DPI)   |
| Método de impresión                  | Transferencia térmica & Directo Térmico                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Max. velocidad de impresión          | 127 mm5") / S                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101.6 mm4") / S            |
| Max. ancho de impresión              | 108 mm (4.25 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 mm (4.09")             |
| Max. longitud de impresión           | 2794 mm110")                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1016 mm40")                |
| Tipo de medio                        | Continuo, troquelado, marca negra, pliegue en abanico, con muesca (herida exterior)                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Ancho de los medios                  | 20-112 mm (0,78 "-4,4")                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Espesor de los medios                | 0.06 ~ 0.254 mm (2,36 ~ 10 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Longitud de la etiqueta              | 10 ~ 2,794 mm (0.39"~ 110")                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 ~ 1,016 mm (0.39"~ 40") |
| Capacidad de rollo de etiquetas      | 127 mm (5 ") OD (herida exterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Cinta&erio;Ancho de la cinta         | 300 m de largo, máx. OD 67 mm, 1 "núcleo (exterior recubierto de tinta), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ")                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Recinto                              | Plástico de doble pared                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Dimensión física                     | 234 mm□W□X194.8 mm□H□x302.5 mm □re□                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Peso                                 | 3.1 kg□6.83 libras□                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Procesador                           | CPU RISC de 32 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Memoria                              | 4MB de memoria flash                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                      | SDRAM 8MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|                                      | Lector de tarjetas SD para expansión de memoria flash, hasta 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Interfaz                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• RS-232 (opción de fábrica)</li> <li>• Centronics (opción de fábrica)</li> <li>• Ethernet interna, 10/100 Mbps (opción de fábrica)</li> <li>• Bluetooth (opción de fábrica)</li> <li>• Externo 802.11 b / g / n inalámbrico (opción de fábrica)</li> </ul> |                            |
| Poder                                | Fuente de alimentación conmutada universal externa                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|                                      | Entrada: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                      | Salida: DC 24V, 2.5A, 60W                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Interruptor de operación, botón, LED | 1 interruptor de encendido, 1 botón de alimentación y & 1 LED (3 colores: rojo, púrpura y & bule)                                                                                                                                                                                                                     |                            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensores                                 | Sensor reflectante de marca negra (posición ajustable)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | Sensor de cabeza abierta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | Sensor de brecha transmisiva                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | Sensor de fin de cinta                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reloj en tiempo real                     | Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fuentes internas                         | 8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | Soporte de fuente TTF.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codigo de barras                         | Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) agregados de dígitos, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T                                                                             |
|                                          | Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gráfico                                  | BIMAP, BMP, PCX (Máx. 256 colores)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rotación de fuentes y códigos de barras. | 0 ° 90 ° 180 ° 270 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lenguaje de impresora                    | TSPL (EPL) ZPL DPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condición del ambiente                   | Operación: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | Almacenamiento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulación de seguridad                  | FCC CE CCC CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preocupación ambiental                   | Cumplir con RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Accesorios                               | ①CD de software de etiquetado de Windows ②Guía de inicio rápido ③cable USB ④Cable de alimentación ⑤Fuente de alimentación conmutada universal externa ⑥Rotulador de etiquetas, lengüeta de fijación x 2, adaptador de núcleo de 1.5 "x 2 ⑦Husillo de cinta x 2 ⑧Núcleo de papel de la cinta ⑨Medios de comunicación |
| Opciones de fábrica                      | Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, Interfaz paralela Centronics                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opciones de distribuidor                 | Módulo de despegue, cortador de guillotina (corte total o parcial) Grosor del material 0.06 ~ 0.19mm, 500000 cortes; 0.20 ~ 0.25mm, 200000 cortes                                                                                                                                                                   |
| Opciones de usuario                      | Montaje en rollo externo, soporte OD. 214 mm (8.4 ") con núcleo de 25.4 mm (1") , Tablero de montaje en rollo externo, Módulo Bluetooth (interfaz serie), módulo inalámbrico 802.11 b / g / n (serie)l interfaz), modulo RFID.                                                                                      |

### Demostración 3.Product:



OCBP-004





OCBP-004





## 4.PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

### 1□. Política MOQ

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

### 2□. Disponibilidad de muestra & Política

Una vez que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras se deben pagar antes del envío, el precio de las muestras es más alto que un pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### 3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500 y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y plazo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará como entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

### 4. Términos de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El servicio de escrow es accionado por Alipay.com Actualmente, puedes pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

## 5. Informe de la empresa:

OCOM Technologies Ltd. es el principal proveedor y fabricante de productos relacionados con POS y Auto-ID con TUV verificado. OCOM está al servicio de la compañía Fortune 500 y tiene el nivel más alto de aseguramiento comercial del 1% garantizado por Alibaba.

El portafolio de productos de OCOM cubre impresoras térmicas, impresoras de códigos de barras, impresoras matriciales, escáneres de códigos de barras, terminales POS, lectores de tarjetas magnéticas, terminales de fecha y otros productos periféricos POS (cajón de efectivo, pantalla del cliente, monitor POS, teclado POS, contador de dinero, Escala electrónica, papel térmico), que se utilizan ampliamente para ventas minoristas, restaurantes, bancos, loterías, transporte, logística y otras aplicaciones. Contamos con certificaciones CE, FCC y otras requeridas.

La misión de OCOM es ser la opción convincente para nuestros socios, y nuestra creencia básica es "Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, cooperación ganar-ganar". Nos gustaría establecer asociaciones estables y confiables con clientes de todo el mundo. OEM / ODM es bienvenido

## 6. Contacto:

Contacto: Lyn Lee

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, Bloque 10, Parque Industrial Zhongxing, Carretera Chuangye, Distrito Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www. Solución pos.com.cn](http://www.Soluciónpos.com.cn);

Correo electrónico: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;  
Móvil: 0086.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Tel: 0086.755.86053207-814;  
Fax: 0086.755.86053207-868;