

#### 4 pulgadasImpresora térmica de etiqueta Bluetooth

(M / N: OCBP - M1001)

Característica:

1.lataImpresión Etiqueta adhesiva y papel de recibos

2. FácilPara establecer la densidad de impresión y

3.Multi-interfazY soporte de tamaño de papel diferente

La pantalla 4.LCD puede mostrar la impresoraConfiguración de parámetros

5.lataImprimir rápidamente códigos de barras y formularios imge.

6.MultipleSensor Soportado Marca negra, Intervalo de etiqueta

Y Detección final del papel

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impresión                   | Línea Térmica                                                                         |
| Velocidad de impresión                | 80mm / s (papel térmico)                                                              |
|                                       | 70mm / s (etiqueta engomada de la etiqueta)                                           |
| Resolución                            | 8 puntos / mm                                                                         |
| Anchura de impresión efectiva         | 100mm / 72mm / 48mm / 37.5mm                                                          |
| Conjunto de caracteres                | ASCII, GB18030 (Chino), BIG5, página de códigos                                       |
| Imprimir fuente                       | Fuente A: 12 * 24; Fuente B: 8 * 16                                                   |
| Personaje autodefinido                | Sí                                                                                    |
| Tipo de papel                         | Papel térmico / Etiqueta Papel                                                        |
| Diámetro del rollo de papel           | 40mm (máx.)                                                                           |
| Diámetro interno del núcleo del rollo | 13 mm (min.)                                                                          |
| Espesor del papel                     | 0,06 ~ 0,16 mm                                                                        |
| Método de suministro de papel         | Drop-in de papel fácil cargando                                                       |
| TPH                                   | 50km                                                                                  |
| Código de barras                      | 1D: EAN - 13, EAN - 8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25 |
|                                       | 2D: PDF417, QRCODE, matriz de datos                                                   |
| Emulación                             | CPCL / ESC-POS                                                                        |
| Conductor                             | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Servidor / Vista / Win7 / Win 8 / Win10       |
| Sensor                                | Sensor de extremo de papel, negro Marca, intervalo de etiqueta                        |
| Interfaz                              | USB / Bluetooth                                                                       |
| Botón                                 | Alimentación, Alimentación, Modo                                                      |
| Indicador                             | Alimentación, Alimentación, Modo                                                      |
| Memoria                               | Flash: 512kb; RAM: 128 kb                                                             |
| Tamaño del búfer de recepción         | 32K                                                                                   |
| SDK                                   | Windows CE; Ventanas Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry y Android                  |
| Múltiples lenguas                     | 46 páginas de códigos                                                                 |

|                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación (adaptador) | DC9V / 2A                                                                                                        |
| Energía de la batería              | 7.4V, 2300mAh recargable Batería de iones de litio                                                               |
| Batería cargada                    | Impresión continua de 100 m                                                                                      |
| Tiempo de carga                    | Menos de 3 horas                                                                                                 |
| Duración de la batería             | 360 horas                                                                                                        |
| Peso bruto                         | 500g (incluyendo la batería)                                                                                     |
| Dimensión de la impresora (LxAxA)  | 140mm x115mm x 51mm                                                                                              |
| Color                              | Negro                                                                                                            |
| Temperatura de funcionamiento      | -10-50 ° C                                                                                                       |
| Humedad de funcionamiento          | 10% -80%                                                                                                         |
| Solicitud                          | Restaurantes, Grandes Almacenes, Cocina, Tiendas de Conveniencia, Venta al por menor especializada, Supermercado |
| Accesorios                         | Batería, cargador USB Cable, controlador de CD, funda de cuero y rollo de papel                                  |
|                                    | Opción: cargador de vehículo                                                                                     |



OCBP-M1001



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC

