

Raya VFD Display POS Cliente (Modelo: VFD220A)

40 caracteres pantalla del cliente, pantalla VFD, exhibición apoyo androide

Especificaciones:

| | |
|--------------------------------|--|
| Comunicación | |
| Interfaz: | Puerto serie (RS-232) |
| Velocidad de transmisión: | 9600bps |
| Brillo: | 2000cd |
| Bit de datos: | 8bit |
| Bit de parada: | 1 bit |
| Señal del apretón de manos: | No |
| Eléctrico: | Por el poder de la DC12 equipo host (gran interfaz 4P) |
| Pantalla: | Pantalla fluorescente VFD brillante azul-verde |
| Mostrar los caracteres: | 2 líneas x 20 caracteres / línea, 40 caracteres, 5 x 7 puntos |
| Área de visualización: | 160mm (W) x 23.8mm (H) |
| Tamaño de caracteres: | 11 mm de alto x ancho 7mm |
| MTBF: | 25.000 horas |
| Dimensiones | |
| Dimensiones del panel: | 80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm |
| Dimensiones de apoyo: | Larga apoyo: 480 mm (Contener base) |
| | El soporte a corto: 225 mm (Contener base) |
| | Dimensiones de la base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm |
| Lanzando ángulo de movimiento: | 45 °, se puede proporcionar cómodo, y ajustar el ángulo visual |
| Peso: | 1.2Kg (bruto) |
| Medio ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ 70 A18 |
| Temperatura de almacenamiento; | -40 ~ 80 A19 |
| Humedad de funcionamiento: | 10 ~ 85% |
| Humedad de almacenamiento: | 10 ~ 90% |
| Conjunto de comandos | |

La adopción de mando general ESC / POS estándar internacional, su lata utiliza en DOS o Windows Entorno del sistema, no necesita ningún driver, sólo de acuerdo con el orden serial formato establecido para enviar datos puede mostrar contenido.

Con la función de abrir el cajón de la caja Todo dirección ajustable.

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productormación?Por Favor Haga clic aquí.

Especificación

Conductor