

Raya VFD Display POS Cliente (Modelo: VFD220A)

40 caracteres pantalla del cliente, pantalla VFD, exhibición apoyo androide

Especificaciones:

Comunicación	
Interfaz:	Puerto serie (RS-232)
Velocidad de transmisión:	9600bps
Brillo:	2000cd
Bit de datos:	8bit
Bit de parada:	1 bit
Señal del apretón de manos:	No
Eléctrico:	Por el poder de la DC12 equipo host (gran interfaz 4P)
Pantalla:	Pantalla fluorescente VFD brillante azul-verde
Mostrar los caracteres:	2 líneas x 20 caracteres / línea, 40 caracteres, 5 x 7 puntos
Área de visualización:	160mm (W) x 23.8mm (H)
Tamaño de caracteres:	11 mm de alto x ancho 7mm
MTBF:	25.000 horas
Dimensiones	
Dimensiones del panel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensiones de apoyo:	Larga apoyo: 480 mm (Contener base)
	El soporte a corto: 225 mm (Contener base)
	Dimensiones de la base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Lanzando ángulo de movimiento:	45 °, se puede proporcionar cómodo, y ajustar el ángulo visual
Peso:	1.2Kg (bruto)
Medio ambiente	
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 70 A18
Temperatura de almacenamiento;	-40 ~ 80 A19
Humedad de funcionamiento:	10 ~ 85%
Humedad de almacenamiento:	10 ~ 90%
Conjunto de comandos	

La adopción de mando general ESC / POS estándar internacional, su lata utiliza en DOS o Windows Entorno del sistema, no necesita ningún driver, sólo de acuerdo con el orden serial formato establecido para enviar datos puede mostrar contenido.

Con la función de abrir el cajón de la caja Todo dirección ajustable.

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productormación?Por Favor Haga clic aquí.

Especificación

Conductor