

58 mm de alta velocidad POS Impresora térmica de recibos

(Modeloo: OCPP-586)

Características:



Diseño elegante y compacto

Impresora térmica de recibos rápida, fiable y versátil

Ampliamente aplicado en comercio minorista, restauración, hospitales, bancos, etc.

Triple interfaz de conexión así como su sencillo kit de instalación

Compatible con ESC/POS

Vida útil del cabezal de impresión: 50 km.

Especificación

General	
Model	OCPP-586
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 58 mm.
Color	Blanco o negro
Interfaz opcional	RS-232, Paralelo, USB, Lan y bluetooth (opcional)
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 12 V/3 A.
Cajón de dinero	CC 12 V/1 A.
Vida útil del cabezal de la impresora	50KM
Cortador	Cortar manualmente

Sensores	Fin del papel, cubierta abierta
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manual
SO compatible	Compatible con windows, Linux, Android, IOS
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 DPI (puntos por pulgada)
Velocidad de impresión	90 mm/s
Ancho de impresión	48mm
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras y carácter	
Código de barras	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CÓDIGO39 QR (Opcional)
Tamaño de carácter	384 puntos/línea, carácter ANK, Fuente: A: 12*24 puntos, 1,5(W)*3,0(H) mm Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0(W)*3,0(H)mm
conjunto de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Occidental Griego/hebreo/Europa del este/Irán/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IránII/letón/árabe/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/hebreo/WPC1255/tailandés
Medios de comunicación	
Tipo de papel	rollo de papel térmico
Ancho del papel	57,5 ± 0,5 mm
Diámetro del rollo de papel	50 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	190*132*119 milímetros
Peso	1,2 kilos
caja de paquete	210*210*150 milímetros
12 en 1 caja	630*430*320 mm/15 kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación













Documentos relevantes:

- * [Especificación](#)
- * [manual de programa](#)
- * [Manual de instrucciones](#)
- * [Controlador para Windows](#)
- * [Controlador para Linux](#)

*[Herramientas de configuración de parámetros de la impresora](#)

*[Demostración de impresión USB \(demostración del software de la aplicación\)](#)

*[SDK para Android](#)

*[CD Archivos](#)