58mm androide cortadora automática de la impresora térmica de recibos (Modelo: OCPP-58C)

Pliego de condiciones:

Método de impresión	Térmico directo
La densidad de impresión	384dots / línea
Tamaño de los caracteres	ANK, Fuente A: 12x24dots B Fuente: & nbsp; 9x17dots Chino simplificado / tradicional: 24x24dots
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Interfaz	Paralelo / serie / USB / LAN
Fuente de alimentación	DC 12V == 2.6A
El cajón de dinero	DC 12V == 1A
Curso de la vida del cabezal de impresión	50 kilometros
Operación & nbsp; Condiciones	Temperatura (0 ~ 45 º C), humedad (10 ~ 80%)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura (-10 ~ 60 º C), humedad (10 ~ 90%)
Velocidad de impresión	120 mm / s
Ancho de papel	57.5±0.5mm
Diámetro externo de papel	65mm
Grosor del papel	0,06 ~ 0,08 mm
Peso	Peso neto: 1,5 kg, peso bruto: 2.5kg
Dimensión	199 * 132 * 111.5mm
Conductor	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Cortador	Cortador automático
Comando	Compatible con EPSON ESC / POS
Interlineado	3.75mm (se puede cambiar a través de comandos)

Detalles del producto: