

58mm androide cortadora automática de la impresora térmica de recibos (Modelo: OCPP-58C)

Pliego de condiciones:

| | |
|---|--|
| Método de impresión | Térmico directo |
| La densidad de impresión | 384dots / línea ANK, Fuente A: 12x24dots |
| Tamaño de los caracteres | B Fuente: & nbsp; 9x17dots Chino simplificado / tradicional: 24x24dots |
| Código de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Interfaz | Paralelo / serie / USB / LAN |
| Fuente de alimentación | DC 12V == 2.6A |
| El cajón de dinero | DC 12V == 1A |
| Curso de la vida del cabezal de impresión | 50 kilómetros |
| Operación & nbsp; ; Condiciones | Temperatura (0 ~ 45 ° C), humedad (10 ~ 80%) |
| Condiciones de almacenamiento | de Temperatura (-10 ~ 60 ° C), humedad (10 ~ 90%) |
| Velocidad de impresión | 120 mm / s |
| Ancho de papel | 57.5±0.5mm |
| Diámetro externo de papel | 65mm |
| Grosor del papel | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Peso | Peso neto: 1,5 kg, peso bruto: 2.5kg |
| Dimensión | 199 * 132 * 111.5mm |
| Conductor | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 |
| Cortador | Cortador automático |
| Comando | Compatible con EPSON ESC / POS |
| Interlineado | 3.75mm (se puede cambiar a través de comandos) |

Detalles del producto:

