

8 dígitos LED POS Pole Display (Modelo: LED8A)

Especificaciones:

Comunicación	
Interfaz:	Comunicación RS232, fuente de alimentación USB (CC opcional)
Velocidad de transmisión:	2400 / 9600BPS
Brillo:	1500cd
Señal del apretón de manos	No
Eléctrico	DC5V (de interfaz de host USB de la computadora)
Pantalla:	Pantalla digital de color amarillo-verde brillante LED
Mostrar los caracteres:	8 Números (0 ~ 9)
Área de visualización:	160mm x 30.8mm
Tamaño de la fuente:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25.000 horas
Físico	
Dimensiones del panel:	224 (L) X88 (W) mm
Dimensiones de apoyo:	Altura: 400 --- 442mm Base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Lanzando ángulo de movimiento:	8 ° ~ 120 °
Color	Blanco o Negro
Peso:	520g (sin base); 850g (con base); 1100g (incluyendo el embalaje)
Tamaño del embalaje	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Medio ambiente	
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C --50 °C
Temperatura de almacenamiento;	-60 °C --El 80 °C
Humedad:	30% - 85%

Detalles del producto:

