

Impresora de tickets de recibos térmica Bluetooth de 80 mm para el sistema POS

Modelo NO .: OCPP -80K



características:

Admite 8 tipos de combinación de interfaz abundante

Admite múltiples códigos de barras 1D e impresión de códigos QR.

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora

Admite la función de ticket de cola de impresión

Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad.

Almacenamiento de logotipo NV de 256 KB y memoria de búfer grande de 256 kb.

Separador de papel ajustable de 48 a 80 mm para opcional

Compatible con el controlador O POS / J POS.

Cabezal de impresora de larga duración de 100 km

Parámetros técnicos:

Método de impresión	Térmica Directa
---------------------	-----------------

Mando	ESC / POS	
Resolución	576 puntos / línea o 512 puntos / línea	
Ancho de impresión	Max = 72 mm	
Tipo de papel	Papel de recibo térmico	
Interfaz	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Velocidad de impresión	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Ancho de papel	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm	
Grosor del papel	0.06 ~ 0.08mm	
Rollo de día	Max. Ø 83 mm	
Corte de papel	Desgarro manual y cortador automático	
Tampón de entrada	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Tamaño de fuente	fuente A: 12 * 24 (estándar), fuente B: 9 * 17	
chino	GB18030, BIG5 24x24 puntos	
Japonés / Corea	Apoyo	
Lenguaje definido por el usuario	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IránII, letón, árabe, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	Código QR (solución USB o UR única sin función de código QR)	
Vida del cabezal de impresión	100 KM	
Vida de corte	1 millón	
Separador de papel	Opcional	
Sensores	Sin papel, cubierta abierta, atasco de cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional)	
Entrada	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Salida	DC 24V / 2.5A	
Condiciones de trabajo	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% HR	
Condición de almacenamiento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% HR	
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, (estándar) Separador de papel (opcional)	
Dimensiones	196 (D) x145 (W) x135 (H) mm	
Peso neto	1.14kg	
Peso bruto	1.5kg	
Caja individual	Dimensión 30X19X18cm (LXWXH□	1 unidad / cartón
Cartón principal	Dimensión 62X36X52cm (LXWXH□	12 unidades / cartón
Conductor	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, iOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K

