

Mini impresora portátil Bluetooth / WiFi de 80 mm (OCP -M083)

Característica

Compatible con sistema Windows, Java, Android, IOS (opcional)

Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth (Opciones), o USB + RS232 + WIFI;

Carga USB y DC;

OLED muestra el estado de impresión;

Soporte 2D, impresión de código de barras 1D

Una impresora se puede conectar a dispositivos inteligentes múltiples (hasta 7 dispositivos Android + 1 dispositivo ios) (Opcional)

El nombre y la contraseña de la impresora pueden cambiarse en línea

SDK gratis para Android y Win CE

2000mAh batería de litio de gran capacidad

Indicador de batería especial para controlar el estado de la energía

Cortador: cortador manual

Velocidad de impresión: hasta 90 mm / seg

MCBF (vida): 100km

Especificación

Modelo	OCP -M083
Peso	280g
Color	Negro
Ancho de impresión efectivo	72 mm
Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Imprimir comandos	Conjunto de comandos compatible ESC / POS
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Imprimir fuente	12x24 / 24x24
Capacidad de la columna	32 columnas / 16 columnas
Tamaño del personaje	1,5 x 3,0 mm (ancho x alto) / 3,0 x 3,0 mm (ancho x alto)
Dimensiones del papel	80.0 ± 0.1 mm x diámetro 30.0 mm
Grosor del papel	0.06 a 0.08mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chino
Interfaz	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional)
Buffer de datos	Hasta 5K bytes
Adaptador de corriente	9V DC / 2A
Energía de la batería	7,4 V DC / 2000 mA; la batería puede permanecer durante 4-5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir papel de 120-150 m
Otras características	Detección de papel, detección de energía, apagado manual
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Humedad: 10% ~ 90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Humedad: 5% ~ 95%
Nombre del dispositivo	Se puede personalizar, en letras y en formato digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.
Contraseña	Ingrese el código de sincronización predeterminado "1234", se puede personalizar. En max 6 digitales.
Dimensión del enchufe de alimentación	3.5 * 1.1 mm



OCPP-M083





OCP-PP-M083





OCPP-M083

