

Impresora térmica portátil portátil de recibos de 80 mm  
**(Modelo No .: OCPP -M089)**

**características:**

- 1) Admite Windows, Java, Android IOS.**
- 2) Comunicación Bluetooth, USB y RS232 para la opción.**
- 3) Indicador de carga de la batería, fácil de conocer potencia de reposo.**
- 4) Mayor velocidad de impresión 90 mm / seg.**
- 5) 100km TPH Life.**
- 6) Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad..**

**Especificación:**

Dimensión total (W x D x H)	98 x 103 x 45 mm
Peso	280g
Color	Negro
Ancho efectivo de impresión	72mm
Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Comandos de impresión	Conjunto de comandos compatible con ESC / POS
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Imprimir fuente	12x24 / 24x24
Capacidad de la columna	32 columnas / 16 columnas
Tamaño del personaje	1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0x3.0mm (ancho x alto)
Dimensiones del papel	80.0 ± 0.1 mm x diámetro 30.0 mm
Grosor del papel	0.06 a 0.08 mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chino
Interfaz	USB, RS-232,Bluetooth (opcional)
Buffer de datos	Hasta 5K bytes
Adaptador de corriente	9V DC / 2A
Energía de la batería	7.4V DC / 200mA; la batería puede durar de 4 a 5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir papel de 120-150 m
Otras características	Detección de papel, detección de energía, apagado manual
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10° C~50° C, Humedad: 10%~90%
Condiciones de almacenaje	Temperatura: -20° C~70° C, Humedad: 5%~95%
Nombre del dispositivo	Se puede personalizar, carta y digital para opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.
Contraseña	Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar. Con un máximo de 6 digitales.
Dimensión del enchufe de alimentación	3.5 * 1.1mm



OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089

