# 80mm portátil WIFI / impresora térmica Bluetooth

**(M / N: OCPP - M085)**

**ProductosCaracteristicas:**

- Diseño de estilo empresarial,Más moda
- Apoyo 1.D, 2.D código de barrasimpresión
- Aunque es compatible conSistemas Windows, Linux, Android y IOS
- Con 2500mAh recargableBatería del polímero del litio, tiempo estupendo de la duración de la batería, con energía elegante Ahorro y potenciaFunciones de control de consumo, para garantizar un mayor tiempo de impresión
- Soporte USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Potencia especial restanteLuz indicadora, para controlar la alimentación de la impresora en cualquier momento
- Soporte de sonido y luzRecordatorio cuando falta de papel o impresión anormal
- Anti caída de 1,5M de cementopiso

## Solicitud:

Almacenamiento, transporte,Logística, supermercado, tabaco, lecturas hidroeléctricas, asuntos gubernamentales móviles,Policial, postal y otras industrias

## Parámetros:

| **ít.** | | **Parámetro** |
|---|---|---|
| Parámetro de impresión | Impresión Método | Térmico Línea |
| | Anchura de impresión efectiva | 72 mm |
| | Resolución | 576 Puntos / línea(8dots / mm,203 ppp) |
| | Haciendo Velocidad | 90mm / S |
| | Interfaz | USB (protocolo de comunicación estándar USB2.0, Soporte de Windows, Linux, Android, IOS)<br>Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ayuda Android, IOS)<br>WIFI (modo 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP) |
| | Línea espaciado | 3,75 mm(Poder Ajustar el espaciado de línea por comando) |
| | Línea No. | Fuente A: 48 caracteres / Línea<br>Fuente B: 64 caracteres / Línea<br>Simple, chino tradicional-24 líneas |
| | Personaje | El estándar GB18030 simplificado / chino tradicional<br>Biblioteca de caracteres |
| | Personaje tamaño | Carácter ANK,Fuente A:1,5 x 3,0 mm(12 × 24 puntos)<br>Fuente B:1.1 × 2.1mm(9 × 17 puntos) Simplificado / Tradicional:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) |
| | Extendido conjunto de caracteres | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griego / Hebreo / EastEurope / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letonia / Árabe / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés) |
| Carácter de código de barras | Bar código | Código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /<br>CODABAR / CODE93 / CODE128<br>Código 2D.Bar:CÓDIGO QR |

| | | |
|---|---|---|
| Impresión gráfica | Gráficos impresión | Soporta la descarga e impresión de mapa de bits |
| | Inteligente ahorro de energía | Apoyo |
| Modo de ahorro de energía | Variable Velocidad de impresión | Apoyo |
| | Consumo | Apoyo |
| | Inactividad | Apoyo |
| Dection | Sensor | Falta de detección de papel |
| Indicador | Poder Monitor | Apoyo |
| | Cargar Indicador | Apoyo |
| | Ausencia de papel | Apoyo |
| | Bip | Falta de papel, impresión de alarma anormal |
| Papel | Tipo | Térmico |
| | Anchura | 79,5 ± 0,5 mm |
| | espesor | ≤0,12mm |
| | Diámetro | ≤40mm |
| | Alimentar | Fácil(Clameshell alimentar) |
| Comandos de impresión | Comandos | ESC / POS |
| Poder | Tipo | Batería recargable de polímero de litio |
| | Capacidad | 2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces Impresión sostenible 150 metros o 4 horas bajo uso normal |
| | Cargador | 9.0V / 2A |
| Buffer | Entrada | 4KB |
| | Nevada Destello | 40KB |
| Características físicas | Peso | 285G |
| | Dimensión | 114 * 103 * 50 (MM) |
| Ambiente | Operando | Temperatura:5 ~ 45 ℃, Humedad:10 ~ 80% |
| | Almacenamiento | Temperatura:-10 ~ 50 ℃ ,Humedad:10 ~ 90%(Sin rocío) |
| Confiabilidad | Impresión Vida de la cabeza | 50 km(Impresión Densidad≤12,5) |
| Software | Conductor | Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |