

80mm portátil WIFI / impresora térmica Bluetooth

(M / N: OCPP - M085)



Productos Características:

- Diseño de estilo empresarial, Más moda
- Apoyo 1D, 2D código de barras impresión
- Aunque es compatible con Sistemas Windows, Linux, Android y IOS
- Con 2500mAh recargable Batería del polímero del litio, tiempo estupendo de la duración de la batería, con energía elegante Ahorro y potencia Funciones de control de consumo, para garantizar un mayor tiempo de impresión
- Soporte USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Potencia especial restante Luz indicadora, para controlar la alimentación de la impresora en cualquier momento
- Soporte de sonido y luz Recordatorio cuando falta de papel o impresión anormal
- Anti caída de 1,5M de cemento piso

Solicitud:

Almacenamiento, transporte, Logística, supermercado, tabaco, lecturas hidroeléctricas, asuntos gubernamentales móviles, Policial, postal y otras industrias

Parámetros:

ít.	Parámetro	
Parámetro de impresión	Impresión Método	Térmico Línea
	Anchura de impresión efectiva	72 mm
	Resolución	576 Puntos / línea(8dots / mm,203 ppp)
	Haciendo	90mm / S
	Velocidad	
	Interfaz	USB (protocolo de comunicación estándar USB2.0, Soporte de Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ayuda Android, IOS) WIFI (modo 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Línea espaciado	3,75 mm(Poder Ajustar el espaciado de línea por comando)
	Línea No.	Fuente A: 48 caracteres / Línea Fuente B: 64 caracteres / Línea
	Personaje	Simple, chino tradicional-24 líneas El estándar GB18030 simplificado / chino tradicional
	Personaje tamaño	Biblioteca de caracteres Carácter ANK, Fuente A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24 puntos) Fuente B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 puntos) Simplificado / Tradicional:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 puntos)
Carácter de código de barras	Extendido conjunto de caracteres	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griego / Hebreo / EastEurope / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letonia / Árabe / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés)
	Bar código	Código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código 2D.Bar:CÓDIGO QR

Impresión gráfica	Gráficos impresión Inteligente	Soporta la descarga e impresión de mapa de bits
	ahorro de energía	Apoyo
Modo de ahorro de energía	Variable	Apoyo
	Velocidad de impresión	
	Consumo	Apoyo
	Inactividad	Apoyo
Decton Indicador	Sensor	Falta de detección de papel
	Poder Monitor	Apoyo
	Cargar Indicador	Apoyo
	Ausencia de papel	Apoyo
Papel	Bip Tipo	Falta de papel, impresión de alarma anormal
	Anchura	Térmico
	espesor	79,5 ± 0,5 mm
	Diámetro	≤0,12mm
	Alimentar	≤40mm
Comandos de impresión	Comandos	Fácil(Clameshell alimentar)
Poder	Tipo	ESC / POS
	Capacidad	Batería recargable de polímero de litio
		2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces
		Impresión sostenible 150 metros o 4 horas bajo uso normal
Buffer	Cargador	9.0V / 2A
	Entrada	4KB
	Nevada	40KB
	Destello	
Características físicas	Peso	285G
Ambiente	Dimensión	114 * 103 * 50 (MM)
	Operando	Temperatura:5 ~ 45 °C, Humedad:10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura:-10 ~ 50 °C ,Humedad:10 ~ 90%(Sin rocío)
Confiabilidad	Impresión	50 km(Impresión Densidad≤12,5)
	Vida de la cabeza	
Software	Conductor	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10