

Impresora de recibos térmica MiniPortable de 80mm

(M / N: OCPP-M085)

Características

- Diseño de estilo empresarial, más moda.
- Soporte 1.D, 2.D código de barras de impresión
- Si bien es compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS.
- Con una batería de polímero recargable de litio de 2500 mAh, una batería súper que dura mucho tiempo y con capacidad inteligente poder Funciones de control de ahorro y consumo, para garantizar un mayor tiempo de impresión
- Compatible con USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Luz indicadora especial de energía restante, para controlar la energía de la impresora en cualquier momento
- Soporta sonido y luz cuando la falta de papel o la impresión son anormales
- Lucha contra la caída del cemento de 1.5M.

Solicitud:

Almacenaje, transporte, logística, supermercado, tabaco, lectura de hidroelectricidad, asuntos gubernamentales móviles, teléfonos móviles, pos y otras industrias.

Parámetros

Ítem	Parámetro
	Línea térmica
	Ancho de impresión eficaz 72mm
	Resolución 576 puntos / línea [8dots / mm] [203dpi]
	Velocidad de printing 90mm / S
Parámetro de impresión	Interfaz USB (protocolo de comunicación estándar USB2.0, compatible con Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, soporte Android, IOS) WIFI (2.4GHz, ATA, AP, ATA + AP)
	Espaciado entre líneas 3.75mm [Puede ajustar el interlineado por comando]
	Línea No. Fuente A: 48 caracteres / línea Fuente B: 64 caracteres / línea Sencillo, tradicional chino-24 líneas.
	Personaje La biblioteca de caracteres chinos simplificados / tradicionales GB18030
	Tamaño del personaje Carácter ANK [Fuente A] 1.5 × 3.0mm [12 × 24 puntos] Fuente B [1.1 × 2.1mm] [9 × 17 puntos] Simplificado / tradicional [3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)]
Carácter de código de barras	Conjunto de caracteres extendido PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PCPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
	Código de barras Código de barra 1D [UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.código de barra [CÓDIGO QR

Impresión grafica	Impresión grafica	Soporta descarga de bitmap e impresión.
	Ahorro de energía inteligente	Apoyo
Modo de ahorro de energía	Impresión a velocidad variable	Apoyo
	Consumo Inactividad	Apoyo
Deccion Indicador	Sensor Pantalla de potencia	Falta de detección de papel
	Indicador de carga	Apoyo
	Falta de papel	Apoyo
Papel	Bip Tipo	Falta de papel, imprimiendo alarma anormal Térmico
	Anchura	79.5 ± 0.5mm
	espesor	≤0.12mm
	Diámetro	≤40mm
	Alimentar Comandos	Fácil Alimento de la cubierta ESC / POS
Imprimir comandos Poder	Tipo	Batería de polímero de litio recargable
	Capacidad	2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces Impresión sostenible de 150 metros o 4 horas bajo uso normal.
	Cargador	9.0V / 2A
Buffer	Entrada	4KB
	NV Flash	40KB
Características físicas	Peso	285G
Ambiente	Dimensión	114 * 103 * 50 (MM)
	Operando	Temperatura 5 ~ 45 Humedad 10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura -10 ~ 50 °C Humedad 10 ~ 90% No rocío
Confiabilidad	Vida de la cabeza de impresión	50 km Densidad de impresión ≤12.5
Software	Conductor	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085





OCPP-M085





Documentos importantes:

[M085 especificación](#)

[M085 SDK](#)