Impresora de recibos térmica MiniPortable de 80mm

(M / N: OCPP-M085)

Caracteristicas

- Diseño de estilo empresarial, más moda.
- Soporte 1.D, 2.D código de barras de impresión
- Si bien es compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS.
- Con una batería de polímero recargable de litio de 2500 mAh, una batería súper que dura mucho tiempo y con capacidad inteligente poder Funciones de control de ahorro y consumo, para garantizar un mayor tiempo de impresión
- Compatible con USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Luz indicadora especial de energía restante, para controlar la energía de la impresora en cualquier momento
- Soporta sonido y luz cuando la falta de papel o la impresión son anormales
- Lucha contra la caída del cemento de 1.5M.

Solicitud:

Almacenaje, transporte, logística, supermercado, tabaco, lectura de hidroelectricidad, asuntos gubernamentales móviles, teléfonos móviles, pos y otras industrias.

Parámetros

ít		Parámetro
	Método de impresión	Linea termica
	Ancho de impresión eficaz	72mm
	Resolución Velocidad de	576 puntos / linea□8dots / mm□203dpi□ 90mm / S
	priting	
Parámetro de impresión	Interfaz	USB (protocolo de comunicación estándar USB2.0, compatible con Windows, Linux, Android, IOS)
		Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, soporte Android, IOS) WIFI (2.4GHz, ATA, AP, ATA + AP)
	Espaciado entre líneas	3.75mm ☐Puede ajustar el interlineado por comando ☐
	Línea No.	Fuente A: 48 caracteres / línea
		Fuente B: 64 caracteres / línea
	D	Sencillo, tradicional chino-24 líneas.
	Personaje	La biblioteca de caracteres chinos simplificados / tradicionales GB18030
	Tamaño del	Carácter ANK[Fuente A[1.5 × 3.0mm[12 × 24 puntos[
	personaje	Fuente B $[1.1 \times 2.1 \text{mm}]9 \times 17 \text{ puntos}[]$ Simplificado / tradicional $[3.0 \times 3.0 \text{ mm}]$ (24 × 24 puntos) $[]$
	Conjunto de	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
	caracteres	WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran /
	extendido	WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PCPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 /
Carácter de		PC1001 / (letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) /
código de		(PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
barras	Codigo de barras	Código de barra 1D\underlupc-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /
		CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.código de barra□CÓDIGO QR

Impresión Impresión Soporta descarga de bitmap e impresión. grafica grafica Ahorro de Apoyo energía inteligente Modo de Impresión a Apoyo ahorro de velocidad energía variable Consumo Apoyo Inactividad Apoyo Deccion Falta de detección de papel Sensor Indicador Pantalla de Apoyo potencia Indicador de Apoyo carga Falta de papel Apoyo Bip Falta de papel, imprimiendo alarma anormal Papel Tipo Térmico Anchura 79.5 ± 0.5 mm ≤0.12mm espesor Diámetro ≤40mm Alimentar Fácil

∏Alimento de la cubierta

∏ **Imprimir** Comandos ESC / POS comandos Batería de polímero de litio recargable Poder Tipo 2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces Capacidad Impresión sostenible de 150 metros o 4 horas bajo uso normal. Cargador 9.0V / 2A Buffer Entrada 4KB **NV Flash 40KB** Características Peso 285G Dimensión 114 * 103 * 50 (MM) físicas Ambiente Operando Temperatura □5 ~ 45 □ Humedad □10 ~ 80% Almacenamiento Temperatura □-10 ~ 50 °C □Humedad □10 ~ 90% □No rocío □ Confiabilidad Vida de la 50 km

Densidad de impresión≤12.5

■ 10 cm | 10 cm |

Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

cabeza de impresión

Conductor

Software







Documentos importantes:

M085 especulación

M085 SDK