(M / N: OCPP-M084)

## Especificación

Impresión	
_	térmica directa
	72mm
capacidad do la	Odoto / mm F7Cdoto / l/mag
columna	8dots / mm, 576dots / línea
La velocidad de impresión	80 mm / s
	Bluetooth,USB,De serie
Papel para imprimir	$79.5 \pm 0.5 \text{ mm} \times \text{\phi}40\text{mm}$
El interlineado	3,75 mm (ajustable por medio de comandos)
número de columna	papel 58mm: Fuente A - 32 columnas / Fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas
	ANK, Una fuente: 1,5 $\times$ 3,0 mm(12 $\times$ 24 puntos) fuente B:1,1 x 2,1 mm(9 $\times$ 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 x 3,0 mm(24 $\times$ 24 puntos)
Carácter de código de barras	
noja de personaje Extensión	PC347(estándar de Europa),katakana,PC850(Plurilingüe),PC860(portugués),PC863(Canadiense-Francés),PC865(nórdico),Europa Occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico #2),PC852(latin2),PC858,IranII,letón,Arábica,PT151(1251)
tipos de códigos de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Buffer	
buffer de entrada	32 Kbytes
flash NV	64K bytes
Poder	
	Entrada:AC 110V / 240V, 50~60Hz
Fuente de alimentación	Salida:DC 9V-2A
Características físicas	
Peso	0.19kg
	111 × 88 × 41 mm (D x W x H)
Requisitos medioambientales	
ambiente de trabajo	Temperatura (0 $\sim$ 45) Humedad (10 $\sim$ 90%)
Almaconamiento	
ambiente	Temperatura (-10~60°C) Humedad (10~90%)
Confiabilidad	
la vida del cabezal de la impresora	50KM