Impresora de recibos de 80 mm para la cuenta de la posición con el cortador automático (OCPP-88A)

CET

impresora de recibos,
Impresora de recibos Bill,
impresora para POS

Características:

1. Aspecto único con el molde fiable;
2. Impresión de alta velocidad a velocidades de hasta 300 mm / seg;
3. cortador automático opcional;
4. Línea y opciones Cordless Telecommunications
5. Proporcionar una variedad de interfaces: USB, USB + serie, USB + LAN, USB + serie + LAN; y WiFi + USB + LAN Bluetooth + USB
6. audible soporte de aplicaciones de alarma está disponible para la cocina;
7. Soporte de diversos tipos de impresión de códigos de barras unidimensionales y bidimensionales;
8. Apoya una variedad de idiomas internacionales;
9. Proporciona SDK para Android;
10. Fiable vida del cabezal de impresión y cien kilómetros;
11. EP HIJO comando / POS Compatible ESC.

Parámetros:

Métodos de impresión	Impresión térmica de línea
Los caracteres impresos	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: puntos en chino simplificado de 24x24, 18.030 son medianas, medianas para Taiwán y Hong Kong, tradicional (Font complejo), carácter ANK;
Tipo de letra	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (ancho) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipos de códigos de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR
Velocidad de impresión	250 mm / s como una sola interfaz a 300 mm / seg interfaz dual y triple interfaz
Interfaz	USB, USB + serie, USB + LAN, USB + Serial + USB + LAN inalámbrica, Bluetooth + USB + LAN
Comando Imprimir	Compatible con el comando EPSON ESC / POS
Conductor	En Win9X / Windows XP / VISTA Win / WIN2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux es, y ESPON, SDK Proporciona compatibilidad con Android.
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (impresión de ancho 72)
Diámetro de papel	83 mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cuchillo	Cortador automático (opcional)
Confiabilidad Imprimir	Cien kilómetros
Potencia	DC24V / 2.5A

Temperatura	0-45 grados centígrados	
En humedad contraste	10-80%	
Dimensiones	190 * 145 * 145 (MM)	
Peso	1.60 kg	
Información sobre pedidos	P / N	Descripción
	OCPP-U-88A	Puertos USB soporte cortador automático
	OCPP-88A-UR	Puertos USB + serie, Apoyo cortador automático
	OCPP-UL-88A	Puertos USB + LAN de apoyo auto-cutter
	OCPP-88A-URL	Puertos USB + serie + LAN con cortador automático
	OCPP-88A-W	+ USB inalámbrico, cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, soporte cortador automático
	OCPP-88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + serie, sin cortador automático
	OCPP-88A-UL0	USB + puerto LAN, sin cortador automático
	OCPP-88A-URL0	USB + serie + puerto Lan, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	+ USB inalámbrico, sin cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	LAN + Bluetooth + USB, sin cortador automático