

# impresora térmica del recibo de 80 mm con cortador automático para la aplicación POS

(OCP-88A)

impresora térmica del recibo  
impresora térmica de 80 mm,  
impresora térmica con cortador automático.

## características:

1. Aspecto único con el molde fiable;
2. Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;
3. cortador automático opcional;
4. Cable y comunicación inalámbrico para las opciones
5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. sonido y luz de alarma soportados adecuados para la aplicación de la cocina;
7. Apoyo 1D múltiple y los tipos de códigos QR de impresión;
8. Soporte de múltiples idiomas internacionales;
9. SDK para Android disponible;
10. Cabeza de impresión fiable con 100 kilómetros vida;
11. Compatible con los mandos / TPV EPSON ESC.

## parámetros:

Método de impresión	Impresión térmica de línea
Carácter de impresión	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Caracteres simplificados: punto de 24x24 chino, 18030 apoyar biblioteca de fuentes, apoyar a Taiwán y Hong Kong tradicional (tipo de letra complejo), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR
velocidad de impresión	250 mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para la interfaz doble y tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impresión	Compatible con los mandos / TPV EPSON ESC
drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)
Diámetro de papel	83mm
de grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	cortador automático (opcional)
La fiabilidad de impresión	100 kilómetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
Humedad contraste	10 a 80%
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCPP-88A-U	puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, con cortador automático
	OCPP-88A-U0	puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-BU0	BLUETOO