

# Con cortador automático 80mm térmica POS Impresora de tickets (OCPP-80N)

## Características:

**Soporte de impresión de códigos QR**  
**Puerto Serial + USB + LAN Interface**  
**Interfaz Ethernet 100MB eficaz para transferir datos**  
**Soporte para idiomas internacionales**  
**Apoyo a la función de reescritura**  
**Monitor de estado de la impresora**  
**Construido en la página Web, establezca directamente la impresora**  
**Soporta bytes 2048K Buffer de entrada**

## especificación:

Métodos de impresión	Térmica directa
Ancho de impresión	76 mm
Capacidad de la columna	576 puntos / línea de 512 puntos / línea
Velocidad de impresión	300 mm / sec
Interfaz	Puerto Serial + USB + Lan
Papel	79,5 ± 0,5 mm × φ80mm
El interlineado	3,75 mm (ajustable por el comando)
Columna No.	80 mm de papel: Fuentes A - 42 columnas o 48 / Fuente B - 56 o 64 /
Carácter Tamaño	ANK, Fuentes A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 mm) Chino, Tradicional China: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 puntos)
<b>Cortador</b>	
Cortador automático	Todo o parte (opcional)
<b>Carácter de código de barras</b>	
Expandir	PC347(Normas europeas).Katakana,
Personaje	PC850(plurilingüe).PC860(Portugués).
hoja	PC863(Canadá, Francia).PC865(Nórdico).
	Europa oriental, griego, hebreo, Europa del Este, Corrí, WPC1252, PC866(Cyril # 2). PC852(América 2).PC858, IranII, Letonia, Árabe, PT151(1251)
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Código QR	Código QR
<b>Amortiguador</b>	
Buffer de entrada	Bytes 2048K
NV flash	256K bytes
<b>Poder</b>	
Adaptador de poder	entrar: AC 110V / 220V, 50~60 Hz
Fuente de alimentación	Exportación: DC 24V / 2.5A
Caja	DC 25V / 1A
rendimiento	
<b>Características físicas</b>	
peso	1.48KG
tamaño	185 × 140 × 134 mm (D x W x H)
<b>Requisitos medioambientales</b>	
ambiente de trabajo	Temperatura (0~45) y humedad (10~80%)
Memoria	Temperatura (-10~60 °C), humedad (10~80%)
alrededores	

Confiabilidad	
Herramienta de vida	1 millón de cortes
Duración del cabezal	100KM

### ***1. 3 pulgadas de la impresora térmica Interfaz:***

Puerto Serial + USB + puerto Ethernet

### ***2. impresora de recibos Adaptador de corriente opcional:***