

## 80mm impresora térmica impresora androide (OCP-80G)

### características:

80mm impresora térmica, androide de la impresora, la impresora androide

- 1.Desktop o el tipo montado en la pared para la opción.
  - 2.Supports múltiples códigos de barras 1D y la impresión de códigos QR.
  - puerto Ethernet 3.100M, ultra transmisión de datos a alta velocidad.
  - 4.Supports 256 KB de almacenamiento NV logotipo y la memoria tampón grande 2M.
  - 5.Supports detección de marcas de negro y la función para recordar, compatible con el controlador OPOS.
  - 6.Supports impresión monitor de estado y función de orden anti-perdedor.
- Velocidad de impresión 7.3 interfaz de 260 mm / s

### parámetros:

80mm impresora térmica, androide de la impresora, la impresora androide

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impresión:            | térmica directa                                                                                     |
| La velocidad de impresión:      | 230 mm / s ,260 mm / s                                                                              |
| ancho de rollo:                 | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                       |
| Imprimir diámetro:              | Φ80mm                                                                                               |
| Grosor del papel:               | 0.06-0.08mm                                                                                         |
| capacidad de la columna:        | 576dots / line512 puntos / línea                                                                    |
| estimulación de la línea :      | 3.75mm(Ajustable mediante comandos)                                                                 |
| comando de impresión:           | Compatible con el comando ESC / POS                                                                 |
| Tipo de interfaz:               | Serial + USB + puerto paralelo Lan / 36P / 25P + serial USB / LAN                                   |
| doUtters vida:                  | 1 millón de cortes                                                                                  |
| Print la vida del cabezal:      | 100 km                                                                                              |
| buffer de entrada :             | 2048Kbytes                                                                                          |
| NV inflamación:                 | 256Kbytes                                                                                           |
| Adaptador de corriente:         | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz                                                                             |
| Fuente de alimentación:         | DC 24V / 2.5A                                                                                       |
| suministro de cajón de la caja: | DC 24V / 1A                                                                                         |
| ambiente de trabajo:            | Temperatura (0~45) Humedad (10~80%)(Nonorte- condensar)                                             |
| ambiente de trabajo:            | Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) nnorte- condensar                             |
| entorno de almacenamiento:      | Temperatura (-10~60°C); MARIDOahumedad (10~90%)                                                     |
| tamaño de la fuente:            | ANK,FontA: 1.5 * 3.0 mm / FontB:1.1 * 2.1 mm                                                        |
| Código de barras:               | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opciones) |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteres:              | PC347(estándar de Europa),katakana,PC850(Plurilingüe),PC860(portugués),PC863(Canadiense-Francés),PC865(nórdico),Europa Occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corrí,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(latin2),PC858,IranII,letón,Árábica,PT151(1251) |
| Características físicas: | Peso: 1.25kg; tamaño del aspecto: 190 x 145 x 143mm (largo * ancho * altura)                                                                                                                                                                           |

### Presentacion de producto:

80mm impresora térmica, androide de la impresora, la impresora androide





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC





### Documentos importantes:

[\\*Especificación](#)

[\\*IP manual Configurar dirección](#)

[\\*Manual de instrucciones](#)

\* Controlador para todos los sistemas de ventanas

[\\*Driver para Linux](#)

[\\*Parámetros de la impresora herramientas de ajuste](#)

\*discos compactos archivos