

TrAnsferendola térMETROetroetroetroetroica / térmica directa

Bar Impresora de etiqueta de código

Características:

- Transferencia térmica / térmica directa Impresión
- 200 m H Z 32 bits procesador RISC
- 8 MB SDRAM 8 Memoria flash MB
- Diseño basado en engranajes de doble motor
- 1 52 m M (6 ") Pulso de pulgada de pulgadas por segundo (Mhacha)
- 300 metrSistema operativo (984 ") Suministro de cinta en un 25.4 m m (1 ") núcleo
- Resolución de 203 ppp o 300 ppi para la opción
- De gama alta Cabeza de impresora Rohm japonesa, la vida de impresión está a la altura 100 km
- apoyo sensor de brecha , Sensor de tapa abierta , Sensor de marca negra , Sensor de cinta
- Proporciona gratis bartender software de edición de etiquetas
- Software de edición gratuita de autodesarrollado Apoyo I OS/ Androide / Armonía OS / Windows / Mac, cinco -Merminal interoperable

Especificación

Modelo	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Color	Negro	
Procesador	CPU de 32 bits	
Interfaz opcional	USB2.0 (estándar)/USBBT/USBBTWiFi/USBLAN	
Real t ime c cerrar	Estándar	
Lengua de impresora	TSPL	
Vida de cabeza de impresora	100 km	
Fuente de alimentación	I desglosar : AC 100V-240V, 50-60Hz , Producción : corriente continua 24 V / 2.5 A	
Sensores	Sensor de brecha, Sensor de apertura de cubierta , Sensor de marca negra , Cinta fin sensor	
Memoria	Memoria flash de 8 MB/Memoria SDRAM/Flash de 8MB	
Accesorios	Guía de inicio rápido , Cable USB , Cable de alimentación , Huso de etiqueta Fuente de alimentación de conmutación universal externa , Pestaña de fijación x 2, adaptador de núcleo de 1.5 "x 2 , Huso de cinta x 2, Núcleo de papel de cinta	
software	Conductor: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	

Método de impresión	Transferencia térmica / térmico directo	
Resolución i on	8 puntos/mm (203 DPI)	12 puntos/mm (300 DPI)
Max. velocidad de impresión	1 52 mm (6 ") /s	1 27 mm (5 ") /s
Max. impresión de ancho	10 4 mm (4. 09 ")	104 mm (4. 09 ")
Max. longitud de impresión	1778 mm (70 ")	889 mm (35 ")
Impresión gráfica	Bimap, BMP, PCX (máx. 256 colores)	
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Interlavado 2 de 5, Ean-8, Ean-13, Ean-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) dígitos Add-on, MSI, Plessey, POSTneT, Porcelana POST, GS1 DATABAR, Código 11 Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, Código QR, AZTEC	
Fuentes internas	8 fuentes de mapa de bits alfa-numérico, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software.	
Rotación de fuente y código de barras	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 colores)	
Medios de comunicación		
Tipo de medios	Continua, cortada, marca negra, plegado de ventilador, muescas (herida exterior)	
Ancho de medios	20-112 mm (0.78 "-4.4")	
Espesor de los medios	0.06 ~ 0. 254 mm (2.36 ~ 10 mil)	
Longitud de la etiqueta	10 ~ 1178 mm (0. 39 " ~ 7 ")	10 ~ 889 mm (0. 39 " ~ 35 ")
Capacidad de rollo de etiqueta	127 mm (5 ") OD (diámetro externo)	
Cinta capacidad	300m de largo M ax	
Ancho de la cinta	110 mm	
Diámetro interno del núcleo de cinta	25.4 mm (1 ")	
Físico		
Dimensión	2 80 mm *2 10 mm *1 70 mm	
Peso	NET: 2.25 kg bruto: 3.25 kg	
Paquete	370*240*205 mm	
4 en 1 cartón	500*390*430 mm/14.5kg	
Ambiente		
Laboral temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centígrados , 10%~ 80% Sin condensación	
Almacenamiento temperatura & humedad	-20 a 60 grados centígrados , 10%~ 90% Sin condensación	

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



118mm
Media Width Max.

130mm
Media O.D. Max.

110mm×300m
Ribbon Size Max.

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll