

# Android precio barato de Portable PDA En China

## Especificación

<b>FÍSICA PARAMETRO</b>	
tamaño	152 mm (L)×77 mm (H)×29mm (W)
Peso	<500g
rees juego SScreen	Color pantalla táctil resistente vidrio imitativa QVGA de 4.0 pulgadas TFT-LCD, 650000 colores, 480 * 800 (tamaño QVGA) El brillo de la retroiluminación LED es ajustable
ampliación de Puerto	la tarjeta SIM, la tarjeta PSAM, Micro SD (TF)
doomunicación yoNterface	Dispositivos USB 2.0, RS-232(Opcional)
yonput METROoda	Estándar Stylus, escritura a mano, tocando la entrada o el teclado de entrada
segundoattery doapacidad	Recargable de polímero de litio de la batería 3.7V 4000mAh Opcional
Frecuencia	altavoz 8Ω1W
Llave	29pcs llave de silicona suave
<b>Pendimiento PARAMETRO</b>	
UPC	De doble núcleo ARM Cortex-A9 de doble núcleo de 1,5 G
RAM	1G RAM
flash ROM	Estándar de almacenamiento flash NAND 4G Micro SD / TF puerto (Max hasta 32G)
<b>reATA doomunicación</b>	
WI-FI	Soporte de protocolo IEEE 802.11b / g, lo necesitan cubierta señal de LAN inalámbrica efectiva
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Soporta BC0 (banda de 800 MHz), BC1 (banda de 1900MHz)
Bluetooth	Soporte para Bluetooth 2.0 + EDR, la distancia de transmisión es 5-10m
<b>OTR ABAJO mimbiente</b>	
OTR ABAJO Temperatura	-20°C a 50°C
SLMACENAMIENTO Temperatura	-25°C a 70°C
mimbiente MARIDOahumedad	5% RH - 95% RH (sin condensación)
soltar SESPECIFICACIONES	6 lados pueden soportar el impacto de la caída de 1,5 m de piso de cemento en el rango de temperatura de funcionamiento
Rodar Presupuesto	1000 veces / 0,5 m, rollo en 6 lados área de contacto
Sealed mimbiente	IP67