


QR Bar Reader código Android  
(Modelo: OCBS-2004)

Especificaciones:

| Características de rendimiento          |        |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen:                       |        | CMOS                                                                                                                            |
| Resolución:                             |        | 752 * 480                                                                                                                       |
| Fuente de luz:                          |        | LED (622 nm - 628 nm)                                                                                                           |
| Intensidad de la luz:                   |        | 330 LUX (130 mm)                                                                                                                |
| Iluminación:                            |        | 0 ~ 100 000 LUX                                                                                                                 |
| Simbología:                             | 2D     | PDF417, Código QR (Modelo 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), azteca, Maxicode, etc.                          |
|                                         | 1D     | Code128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5, ISBN, código 93, UCC / EAN-128, códigos GS1, etc. |
| Precisión:                              |        | ≥ 5mil                                                                                                                          |
| Profundidad de la exploración de campo: |        | 35 mm ~ 210 mm                                                                                                                  |
| Contraste de impresión de la señal:     |        | ≥ 30%                                                                                                                           |
| Rollo / Pitch / Inclinación:            |        | 360 ° /±60 ° /±60 °                                                                                                             |
| Características Físicas                 |        |                                                                                                                                 |
| Interfaz:                               |        | RS232 / USB                                                                                                                     |
| Consumo de energía:                     |        | 2 W                                                                                                                             |
| Voltaje:                                |        | DC 5 V (4.5-5.5V)                                                                                                               |
| Actual:                                 | Ocioso | 78 mA (inactivo) 400 mA (de trabajo) 18 mA (en espera)                                                                          |
| Peso:                                   |        | 235 g                                                                                                                           |
| Dimensiones:                            |        | 156 * 68 * 83 mm                                                                                                                |
| Entorno de usuario                      |        |                                                                                                                                 |
| Opere Temperatura:                      |        | -5degree C ~ + 45grado C                                                                                                        |
| Temperatura de almacenamiento:          |        | -40degree C ~ + 60grado C                                                                                                       |
| Humedad:                                |        | 5% - 95% (sin condensación)                                                                                                     |
| Seguro                                  |        |                                                                                                                                 |
| Certificados:                           |        | FCC Part15 Clase B, CE EMC Clase B                                                                                              |

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por Favor Haga clic aquí.

Especificación  
Manual del usuario

