## terminal de la posición androide con el precio de la impresora

(Modelo: Posición-T8)

## caracteristicas:

Precio terminal de la posición, terminal de la posición androide con la impresora, terminal de la posición androide con la impresora

Android 4.4 sistema de operación.

Adopta procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos Qualcomm.

IPS de 4,0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva.

Seguridad y confiabilidad en el diseño

Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; L2; certificación de seguridad de entrada del PIN pasado.

acceso a la red POS conexión directa UnionPay

Recibo el apoyo y la lectura del código de barras Pirnting

Soporta tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.

## Parámetro:

Precio terminal de la posición, terminal de la posición androide con la impresora, terminal de la posición androide con la impresora

Parámetros del sistema UPC OS			
OS	Qua	alcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos	
	And	droid 4.4	
	ROI	M 4 GB eMMC: 512 MB de RAM / 1 GB DDR2:	
RAM / ROM		porte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo	
Monitor	cap	pacitiva de 4,0 pulgadas, táctil multi; 480 * 800, pantalla IPS	
teclado		laves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyendo tecla de encendido, Custom clave, clave de cifrado	
		nto de venta y la tecla de comando)	
Batería	bat	tería de polímero de litio, 4000mAh	
configuración funcional			
Cámara		sera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular	
Impresora		egrada de 2 pulgadas de la impresora térmica	
Navegación	GPS	S incorporado, AGPS apoyo	
Luz indicadora		z indicadora del sistema, indicador de luz POS	
audios	Alta	avoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador	
sensores	Sen	nsor de gravedad	
POS			
El pago de la onda acústica	Apoyo		
Tarjeta de Banda Magnética	MSR pista triple, bidireccional ISO7811 de	MSR pista triple, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812	
IC Card	1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, Banco Popular de China y EMV		
tarjeta sin contacto	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC		
Tarjeta de SAM	1 SAM Solt, ISO7816		
Teclado cifrado	Teclado integrado		
Parámetros de red			
Tipo de red	WCDMA / GSM		
Spectrum Network	2100MHz WCDMA		
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
WLAN	802.11 a / b / g / n Antena incorporada		
Voz / Data Service	Apoyo		
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR		
Interfaz externa			
Interfaz USB	Micro USB 2.0, USB OTG apoyo		
cargador de Jack	DC JACK		
Jack fuente de alimentación	Pogo Pin, 5V - 500 mA	Pogo Pin, 5V - 500 mA	
Comunicación	USB, RS232		
Parámetros físicos			
Dimensiones	205mm H * 82mm / 67mm 33mm W * D		
Peso	500 g (batería incluida)		
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C		
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C		
Humedad	10% ~ 90% HR sin condensación		
Prueba de caída	protección de caída 1.0 metros		
Prueba de caída de rodillos	500 veces		
protección ESD	± 8KV descarga de contacto; descarga de aire ± 15KV		
Entorno de desarrollo			
Entorno del sistema	Android 4.4 / SP-UI	Android 4.4 / SP-UI	
Entorno de desarrollo	SDK	SDK	
Entonio de desarrollo	suite de gestión de PC / MDM		

## **Detalles de los productos:**

Precio terminal de la posición, terminal de la posición androide con la impresora, terminal de la posición androide con la impresora

