

Impresora térmica de 80 mm con cortador automático

(Modelo: OCPP -80Y)



Característica:

Opciones de escritorio o montadas en la pared.

Admite impresión de código de barras múltiple

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL opcional

Admite 256 KB de almacenamiento de logotipo NV y 2 M de memoria de almacenamiento intermedio grande

Paquete pequeño, ahorre costos de transporte

Parámetro técnico:

Método de impresión:	Calentamiento directo
Velocidad de impresión:	160 mm / seg
Ancho de rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75 mm (ajustable por comando)
Comando de impresión:	Compatible con comandos ESC / POS
Tipo de interfaz:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Herramienta de vida:	Cortar 1 millón
Vida del cabezal de impresión:	100 km
Buffer de entrada:	2048Kbytes

NV Flash:	256K bytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 HZ
fuelle de alimentaci3n:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
ambiente de trabajo:	Temperatura (0 ~ 45) Humedad (10 ~ 80%) (sin condensaci3n)
ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grados Celsius, humedad (10-80%) sin condensaci3n
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10 ~ 60 °C); Humedad (10 ~ 90%)
Tama1o del personaje:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
C3digo de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (c3digo QR y PDF 417 opcional)
caracteristicas:	PC347 (Europa est1andar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugu3s), PC863 (Canad1-Francia), PC865 (norte de Europa), Europa occidental, Grecia, hebreo, Europa del Este, Ir1n, WPC1252, PC866 (Siri Irvine # 2), PC852 (lat3n 2), PC858, Ir1nII, Let3n, 1rabe, PT151 (1251)
Caracter3sticas f3sicas:	Peso: 1.25Kg



OCPP-80Y



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or corner stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y







Adaptador de corriente opcional:



Áreas de aplicación:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Productos relacionados:

[Impresora térmica POS de 80 mm de alta velocidad exclusiva](#)