

cortador automático de 80 mm pos móviles impresora térmica de recibos

(Modelo: OCPP-808)

Especificación:

Método de impresión	Impresión térmica de línea
Carácter de impresión	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Caracteres simplificados: punto de 24x24 chino, 18030 apoyar biblioteca de fuentes, apoyar a Taiwán y Hong Kong tradicional (tipo de letra complejo), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR
velocidad de impresión	300 mm / seg
Interfaz	Serial + USB + Ethernet
Comando de impresión	Compatible con los comandos ESC / POS
drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux, compatible con ESPON
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)
Diámetro de papel	83mm
de grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	cortador automático
La fiabilidad de impresión	100 kilometros
poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
Humedad contraste	10 a 80%
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg
Información sobre pedidos	OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet; OCPP-808-W: WiFi + USB;

Detalles del producto:



Documentos importantes: