

Mejor precio fábrica 80mm impresora termal del recibo

(Nº de modelo: OCPP-88A)

Características:

1. único aspecto con molde fiable;
2. alta velocidad de impresión hasta 300 mm/segundo;
3. opcional auto cortador;
4. cable y comunicación inalámbrica para las opciones
5. múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial+ LAN; y USB, Wifi + LAN + USB + Bluetooth
6. sonido y luz alarma apoyo conveniente para el uso de la cocina;
7. la ayuda D 1 y múltiples tipos de código QR de la impresión;
8. soporte multi idiomas internacionales;
9. SDK para Android disponible;
10. cabeza de impresora confiable con la vida de 100km;
11. compatible con comandos EPSON ESC/POS.

Parámetros:

Método de la impresión	Impresión línea térmica
Carácter de impresión	576dots/línea (valor predeterminado), línea de 512dots; Personajes: Chino simplificado punto de 24 x 24, soporte 18030 fuente biblioteca, apoyo a Taiwán y Hong Kong tradicional (complejo fuente), ANK caracteres;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado/tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A/UPC-E/13 de enero (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250mm/seg para una única interfaz, 300mm/seg para la interfaz doble y tres interfaces
Interfaz de	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + serie + LAN, Wi-Fi + USB, LAN + USB + Bluetooth
Comando de impresión	Compatible con los comandos ESC/POS EPSON
Controladores	Win9x / Win2000/Win2003/Win Windows XP Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Ancho de impresión	79.5±0.5 mm (anchura de impresión de 72 mm)
Diámetro de papel	83mm
Grosor del papel	0.06-0.08 mm
Cortador de	Cortador automático (opcional)
Fiabilidad de la impresión	100km
Energía	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
Humedad de contraste	10-80%
Dimensión externa	190*145*145(mm)
Peso	1,60 kg

	P/N	Descripción
Información de pedido	OCP-88A-U	Puerto USB, con el cortador auto
	OCP-88A-UR	Puerto USB + Serial, con el cortador auto
	OCP-88A-UL	Puerto USB + Lan, con el cortador auto
	OCP-88A-URL	Puerto Lan + serie + USB, con el cortador auto
	OCP-88A-W	Puerto USB + WiFi, con el cortador auto
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con el cortador auto
	OCP-88A-U0	Puerto USB, sin el cortador auto
	OCP-88A-UR0	Puerto USB + Serial, sin cortador auto
	OCP-88A-UL0	Puerto USB + Lan, sin cortador auto
	OCP-88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador auto
	OCP-88A-W0	Puerto USB + WiFi, sin cortador auto
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin auto-cutter

Idiomas soportados:



">

Enchufe de energía para la opción:

