

Impresora térmica de etiquetas profesional negra para Pos t

□M / N: OCBP -007-U□

1. Características:

Diseño de cubierta de doble pared de alta calidad.
CPU RISC de 32 bits
SDRAM 8MB, Flash 4MB
Sensor de cabeza arriba
Resolución de 203 dpi
Alta velocidad de impresión de 102 mm (4 " ") / s
Ancho de impresión 108mm
20-112mm (0.78 "-4.4") ajustable metroancho edia

2. Parámetros:

Parámetro	
Resolución	8 puntos / mm (203DPI)
Metodo de impresion	Directo Térmico
Velocidad de impresión máx.	102 mm (4 ") / S
Ancho max.print	108 mm (4.25 ")
Longitud max.print	2286 mm (90 ")
Tipo de medio	Continuo, hueco, marca negra, pliegue en abanico y agujero perforado
Ancho de los medios	20-112 mm (0.78 "-4.4")
Espesor de los medios	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
Longitud de la etiqueta	10 ~ 2,286 mm (0.4 " " ~ 90 " ")
Capacidad de rollo de etiquetas	127 mm (5 ") OD (herida exterior)
Recinto	Plástico de doble pared
Dimensión física	240 mm□W□× 211 mm□H□× 166 mm □re□
Peso	2.15kg
Procesador	CPU RISC de 32 bits
Memoria	Memoria Flash de 4MB, 8MB SDRAM, lector de tarjetas SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB
Interfaz	USB 2.0
Fuentes internas	8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software.
Código de barras	Código de barras 1D□Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) agregados de dígitos, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T Código de barras 2D□PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
Rotación de fuentes y códigos de barras.	0 °□90 °□180 °□270 °
Condición del ambiente	Operación: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sin condensación, Almacenamiento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sin condensación

3. Imágenes:



Product Picture



Features

32-bit RISC CPU/8MB SDRAM/4MB Flash;



20-108mm printing width adjustable;

Support PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;



Support USB ,Serial_LAN(OPTION);

All-round show



Application Area



Parameter

Resolution	4 dots/mm(20DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/40"/20"
Max print width	108 mm (4.25")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole
Media width	20-112mm (0.79"-4.4")
Media thickness	0.08-0.16mm (3.5-6.3mil)
Label length	10-2.25mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes unwind)
Structure	Clothed or shield plastic
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 105 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal ports	9-pin serial (halfduplex), Windows 9 fonts are slow readable from 4.0ftx area.
Barcode	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-13 (EAN-13), UPCA, UPEC-E, EAN-8 and UPCA (2D), sign add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode rotation	2D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

Production Line



4.FAQ:

1). Política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2). Disponibilidad de muestra & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_Cl.

3). Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver partes de falla para retrabajo y análisis.

4). Términos de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, el fideicomiso, Paypal son aceptables. El Servicio de Crisis es alimentado por Alipay.com Actualmente, puede pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Información de la empresa:

OCOM Technologies Ltd. es el principal proveedor y fabricante de productos relacionados con POS y Auto-ID con TUV verificado. OCOM está al servicio de la compañía Fortune 500 y tiene el nivel más alto de aseguramiento comercial del 1% guarrantee por alibaba.

El portafolio de productos de OCOM cubre impresoras térmicas, impresoras de códigos de barras, impresoras matriciales, escáneres de códigos de barras, terminales POS, lectores de tarjetas magnéticas, terminales de fechas y otros productos periféricos POS (cajón de efectivo, pantalla del cliente, monitor POS, teclado POS, contador de dinero, Escala electrónica, papel térmico), que se utilizan ampliamente para la venta minorista, restaurantes, bancos, loterías, transporte, logística y otras aplicaciones. Contamos con certificaciones CE, FCC y otras requeridas.

La misión de OCOM es ser una opción convincente para nuestros socios, y nuestras tres creencias básicas son "Basada en la integridad, Luchar por la excelencia, cooperación ganar-ganar". Nos gustaría establecer asociaciones estables y confiables con clientes de todo el mundo. OEM / ODM es bienvenido