

Impresora térmica negra del recibo POS del recibo del puerto de USB 58m m (OCP -58E)

Parámetros

Artículos	Parámetros	
Parámetros de impresión	Método de impresión	Linea termica
	Impresión Width	48MM
	Resolución	384dots / Line 8dots / mm 203dpi
	Velocidad de impresión	90mm / Segundo
	Tipo de interfaz	USB USB + Bluetooth
	Espaciado entre líneas	3,75 mm Puede ajustar el interlineado por comando
	Línea No.	Fuente A:32 personaje / linea Fuente B:42 personaje / linea Simple, chino tradicional-16 lineas
Carácter de código de barras	Personaje	Estándar GB18030 chino simplificado / tradicional Fuentes
	Tamaño del personaje	ANKpersonaje Fuente A 1.5 x 3.0mm 12 x 24puntos Fuente B 1.1 x 2.1mm 9 x 17puntos Simplificado/Chino tradicional 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 reots)
Impresión grafica Papel	Conjunto de caracteres extendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PCPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
	Codigo de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Imprimir comandos Poder	Impresión grafica	Soporta descarga de bitmap e impresión.
	Tipo	Rodillo termico
	Anchura	57.5 ± 0.5mm
	Diámetro	≤60mm
Buffer	Método de alimentación	Alimentación fácil (alimentación Clameshell)
	Comandos	ESC / POS
características físicas	Adaptador de corriente	Entrada CA 100V-240V,50-60Hz Salida DC 12V / 2A
	Salida Casher	DC 12V / 1A
Ambiente	Drawer	
	Buffer de entrada	4K
Parámetro de fiabilidad	NV Flash	40K
	Peso	590g
Ambiente	Dimensión	185 * 130 * 112 (MM)
	Trabajando	Temperatura 5 ~ 45 Humedad 10 ~ 80%
Parámetro de fiabilidad	Almacenamiento	Temperatura -10 ~ 50 °C Humedad 10 ~ 90% No rocío
	Imprimir Head	50 km densidad de la impresión ≤12.5
	Life	



OCP-58E





OCP-58E





OCPP-58E



Preguntas más frecuentes

1. política de moq

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

2. Disponibilidad de muestra y & Política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

3. Garantía

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará entrega inválida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo, y se enviarán por mensajería.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden

de las muestras, T / T, Western Union, Fideicomiso, Paypal son aceptables.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.