

Boleto de autobús pequeña tienda de té de burbujas facturación inteligente china nfc máquinas pos baratas

(MINNESOTA:POS-1520)

OCOM1520 de pantalla ancha POSEI terminal tiene una base de aleación de aluminio, tiene CPU Intel Celeron e Intel Core serie I para la opción , es fácil acceder al puerto IO para dispositivos externos como impresora térmica, impresora de etiquetas, disco USB móvil. Este modelo es muy conveniente para el mantenimiento mediante la eliminación la contraportada

Características:

Nueva pantalla LCD BOE de 15,6 pulgadas;

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto;

Pantalla sin bordes, el frontal protege contra salpicaduras directas de agua;

Base de aluminio gruesa y estable;

La gestión de cables hace que el escritorio del cajero esté más ordenado;

La pantalla del cliente, la pantalla secundaria y la posición de instalación del MSR están reservadas como opción.

Especificación

Modelo	POS-1520
Nombre	Terminal pos con pantalla táctil de Windows de 15,6 pulgadas
Alojamiento	Cuerpo de máquina de plástico ABS con base de aleación de aluminio
Color	todo el cuerpo de la máquina de color negro
Monitor	
Pantalla principal	monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas
Resolución	1366*768
Brillo	250cd/ ^{m2}
Ángulo de visión	horizonte: 150; verticales :140
Pantalla táctil	Toque capacitivo G+G proyectado multipunto
Subpantalla	Pantalla de 13,3 pulgadas, con o sin función táctil, resolución 1366*768
pantalla del cliente	2*20 VFD o 2*20 LCD montados en la tapa trasera como opción
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz o Intel Core I3/I5 CPU para la opción
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDR3 , 4 GB DDR3L/1333 MHZ, 8 GB para la opción

Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Sistema operativo	Windows7/8/10, Embebido, NOSOTROSPOS, Linux
Conectividad	
Puerto de E/S externo (J1900)	Interruptor de alimentación * 1, 12 V CC en Jack * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1, se puede ampliar más puertos RS232 para la opción
	VGA (D-sub de 15 pines)*1
	Salida de audio*1, entrada de micrófono*1
Opciones	
MSR	MSR lateral opcional
Paquete	
Peso	Neto 4.0Kg, Bruto 6.0Kg
Paquete con espuma en el interior	460*295*415mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, adaptador de salida de CC de 12 V/5 A
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc.

























