

Lector de tarjetas magnéticas CR1300 portátil USB MSR Para POS

(Modelo: CR1300)

Presupuesto:

Dimensión	90 mm (L) x 26 mm (W) x 28 mm (H)		
Peso	85 g (aprox.)		
Fuente de alimentación	+ 5V DV \pm 5%		
El consumo de energía	40 mA (máx.)		
operación Locus	uso en interiores		
tarjeta del estándar	ISO7811 / 7812		
La posición en pista	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MENTAS)
Densidad de grabación	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	79 caracteres (7 bits)	40 caracteres (5bits)	107 Caracteres (5bits)
Interfaz	USB / Serie		
Espesor de tarjetas	Plástico 0,08 \pm 0,76		
Función	Sólo lectura 1.5mm		
operación velocidad	10 ~ 150 cm / seg		
Vida de Cabeza	500.000 pases de tarjetas (1 pase: un golpe)		
Tasa de error	Menos del 0,5% (tarjeta de prueba JSE)		
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a + 70 ° C Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a + 70 ° C		
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% de humedad relativa de funcionamiento: 20% a 90% de humedad relativa		

Detalles del producto:

