

Mini lector de tarjetas de banda magnética

(Modelo No. : CR1300)

características:

1. Compatible con el sistema Android.
2. Las 3 pistas pueden configurarse a 75/210 BPI;
3. USB o Serial interfaz.
4. Larga vida útil (500.000 pases de tarjeta).
5. Apto para todas las normas ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA y CA DMV tarjetas magneticas



Presupuesto:

Dimensión	90 mm (L) x 26 mm (W) x 28 mm (H)		
Peso	85 g (aprox.)		
Fuente de alimentación	+ 5V DV ± 5%		
El consumo de energía	40mA (max.)		
Operación Locus	Uso en interiores		
Tarjeta Estándar	ISO7811 / 7812		
Seguimiento de la Pos ition	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MENTAS)
Densidad de grabación	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	79 caracteres (7 bits)	40 caracteres (5 bits)	107 caracteres (5 bits)
Interfaz	USB / Serie		
Grosor de la tarjeta	Plástico 0.76 ± 0.08mm		
Función de la cabeza	Sólo leer 1.5mm		
Velocidad de operación	10 ~ 150cm / sec		
Vida de cabeza	500,000 pases de tarjeta (1 pase: un golpe)		
Tasa de error	Menos del 0.5% (tarjeta de prueba JSE)		
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a + 70 ° C Funcionamiento: -20 ° C a + 70 ° C		
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% HR Funcionamiento: 20% a 90% HR		