

Impresión termal del paisaje de la ayuda de la impresora termal del bluetooth del android 80m m barato del wifi

(M / N: OCPP - 80F)

Característica:

1. 300 mm / sPrintinghigh-speed, mejora la eficacia de la impresión
 2. 2048K Super buffer de entrada, para evitar la pérdida de facturas
 3. Support1D, impresión de código de barras 2D
 4. Soporte de marca negra Orientación y reimpresión
 5. Supervisión de la impresora de soporte Función, para evitar la pérdida de cuentas;
 6. Excelente impermeable, anti-aceite, diseño anti-polvo de la estructura
 7. Movable Diseño del deflector, 80MM de la ayuda, anchura diferente de los 58MM
- papell Impresión en rollo.

Especificación:

| Ít. | Parámetros |
|-------------------------------|---|
| Método de impresión | Línea Térmica |
| Anchura de impresión | 72 mm |
| Resolución | 576 Puntos / Línea o 512 Puntos / Línea (8dots / mm, 203dpi) |
| Velocidad de impresión | 300mm / segundo |
| Interfaz | USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI o USB + BT + WIFI USB + BT |
| Espaciado de línea | 3.75mm (puede ajustar Espaciado de línea por comando) |
| Línea No. | FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simple, tradicional Chino-24 líneas |
| Personaje | Estándar GB18030 simplificado / chino tradicional Fuentes |
| Tamaño del personaje | ANK carácter, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) FontB: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 puntos) Chino simplificado / tradicional: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 Puntos) |
| Juego de caracteres extendido | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griego / Hebreo / EastEurope / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letonia / Árabe / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés) |
| Código de barras | 1D Código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código de barras 2D: QR CODE |
| Impresión gráfica | Soporta la descarga e impresión de mapa de bits |
| Función del cortador | A la mitad |

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo | Térmico |
| Anchura | 79,5 ± 0,5 mm |
| Diámetro | ≤80mm |
| Método de alimentación | Alimentación fácil (alimentación Clameshell) |
| Comandos | ESC / POS |
| Adaptador de corriente | Entrada: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz |
| | Salida: DC 24V / 2.5A |
| Salida de cajón de efectivo | DC 24V / 1A |
| Tampón de entrada | 2048K bytes |
| NV Flash | 256K bytes |
| Peso | 1.2KG |
| Dimensión | 186 * 145 * 135 |
| Trabajando | Temp: 5 ~ 45 centígrados, humedad: 10 ~ 80% |
| Almacenamiento | Temp: -10 ~ 50 centígrados, humedad: 10 ~ 90% (Nodew) |
| Vida de la cabeza de impresión | 100KM (densidad de impresión LE.12.5) |
| Vida del cortador | 1000.000 veces |
| Conductor | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 |