

## Sistema de Windows J1800CPU barato de 15 pulgadas Sistema todo en uno táctil Pos

(Modelo No .: POS -8829T)

### características:

El diseño atractivo es adecuado para muchos campos POS

La solución de bajo consumo de energía garantiza su calidad estable y seguridad

Pantalla LED / LCD para clientes opcional

MSR opcional

Wifi opcional

### Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

### Presupuesto:

Modelo	POS -8829T
Color opcional	Negro / rojo vino
Periféricos opcionales	Lector de banda magnética ISO Track1 / 2/3; Pantalla LCD para clientes; LED8, pantalla dual de 10 ", pantalla táctil capacitiva, WIFI
Tablero principal	Chipset Intel
UPC	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB / 4G / 8G
Conductor duro	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Tamaño del panel LCD	LCD TFT de 15 pulgadas
Brillo	350cd / m <sup>2</sup>
Resolución	1024 * 768 (máximo)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 cables
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140

Puerto de E / S	1 * botón de encendido
	Ratón PS2 * 1; Teclado PS2 * 1
	Serie * 1 DB9 macho
	HDMI * 1
	VGA (15 pines D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados
El consumo de energía	35W (máximo)
Conformidad	FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC
Dimensión de embalaje / peso	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Sistema operativo	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible con Linux)
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 HZ, salida de DC12 / 5A



POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829







POS8829





