

Sistema de pos bajo todo en uno con la pantalla táctil resistiva de 5 alambres

(M / N: POS - 8618)

características:

Sistema de la posición, sistema de la posición todo en uno, sistema barato de la posición

Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ

DifícilDriverSSD32GB (predeterminado), SSD de 64GB y HDD320G para opcional

5 hilosPantalla táctil resistiva (predeterminada), pantalla capacitiva para

TarjetaLector y pantalla de cliente VFD para

I / OPanel de interfaz está oculto

Aplicaciones:

Sistema de la posición, sistema de la posición todo en uno, sistema barato de la posición

Abastecimiento:Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Detallista:Business Street, boutique, gran almacén, tienda de cosméticos y de alta clasebarbería

Recreación:Sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para la lotería boleto

Comercial:Terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, Estación y muelle

Imagenespectáculo:

Sistema de la posición, sistema de la posición todo en uno, sistema barato de la posición

×		×	
×		×	

Parámetro:

PosSistema, pos sistema todo en uno, pos baratosistema

Modelo	POS8618
Color opcional	Blanco o negro
Periféricos opcionales	VFD220E
Tabla principal	Intel CeleronProcessor
UPC	Intel Celeron 1037U de doble núcleo 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70

Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado)
Conductor duro	SSD32GB (predeterminado)
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350cd / m2
Resolución	1024 * 768 (máx.)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Angulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de E / S	1 * botón de encendido12V DC en jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 macho
	Paralelo: 1 * DB25 Puerto paralelo
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 1
	MIC IN * 1
	Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento	-20°C A 60°C
Conformidad	Marca FCC Clase A / CE / LVD / CCC
Dimensiones del embalaje / Peso	410 * 310 * 410 mm / 7,6 KGS
Sistema operativo	Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ Energía de la CA, Entrada DC12 / 5A puesta

ProductoDetalles:

PosSistema, sistema de la posición todo en uno, sistema barato de la posición

