

China 3 pista mini MSR máquina fábrica precio (modelo: CR1300)

Especificaciones:

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Dimensión | 90 m m (l) x 26 m m (w) x 28 m m (h) | | |
| Peso | 85 (aprox.) | | |
| Fuente de alimentación | + 5V DV \pm 5% | | |
| Consumo de energía | 40mA (máx.) | | |
| Locus de la operación | Uso de interior | | |
| Tarjeta estándar | ISO7811/7812 | | |
| Posición de la pista | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (mints) |
| Densidad de grabación | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Capacidad de grabación | 79 caracteres (7bits) | 40 caracteres (5bits) | 107 caracteres (5bits) |
| Interfaz | USB/serial | | |
| Espesor de la tarjeta | Plástico 0,76 \pm 0.08 mm | | |
| Función principal | Sólo lectura 1,5 mm | | |
| Velocidad de la operación | 10 ~ 150 cm/sec | | |
| Vida de la cabeza | 500.000 pases de tarjeta (1 paso: un golpe) | | |
| Tasa de error | Menos de 0,5% (tarjeta de prueba de JSE) | | |
| Temperatura | Almacenamiento:-30 ° c a + 70 ° c funcionamiento:-20 ° c a + 70 ° c | | |
| Humedad | Almacenamiento: 0% a 95% RH funcionamiento: 20% a 90% HR | | |

Detalles del producto:



Documentos relevantes:

¿quieres saber más Product INF?información?Favor Haga clic aquí. 

[Especificación](#)

[Manual del usuario](#)

[SDK](#)