Impresora térmica TPV móvil de China 58mm bluetooth (OCPP-M05)

Palabras clave:

impresora móvil,
Impresora térmica de 58 mm.
Impresora térmica POS,
bluetooth impresora móvil.

La impresora móvil con el número de modelo OCPP-M05 es una venta caliente Batería compatible Android iOS JAVA ventana Linux powered 58mm de mano tamaño mini impresora térmica portátil bluetooth móvil que combina USB, RS-232 formas de comunicación serial y Bluetooth (opcional) juntos, Esta impresora puede ser alimentado por batería recargable, adaptador de poder Y cargador de coche (dependiendo de los modelos especificados). Esta impresora móvil bluetooth es ampliamente utilizado para la venta al por menor, restaurante, banco, lotería, el transporte, la logística, y otras aplicaciones. Tenemos CE, FCC y otras certificaciones requeridas.

Características:

1. Soporte de Windows, Android, o iOS o Android + iOS OS

2. Bluetooth, comunicación USB y RS232 para la opción.

3. Mayor velocidad de impresión de 90 mm / seg.

4. 100 kilometros TPH Vida.

5. Bajo consumo de energía y una gran batería de litio de la capacidad.

pliego de condiciones:

Dimensión total (W x D x H)	105 × 75 × 45 mm
Peso	134g
Color	Negro
Ancho de impresión efectiva	48mm
Método de impresión	Impresión térmica de línea
Los comandos de impresión	ESC / POS conjunto de comandos compatible
Velocidad de impresión	Hasta 90 mm / seg
Resolución	8 puntos / mm (203 ppp)
Fuente Imprimir	12x24 / 24x24
Capacidad de la columna	32 columnas / 16columns
Tamaño de caracteres	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (ancho x alto)
Dimensiones de papel	58,0 ± 0,1 mm x 40.0mm de diámetro
Grosor del papel	0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / del kanji chino
Interfaz	USB, RS-232, Bluetooth (opcional)
Destello	256KB
Adaptador de poder	9V DC / 2A
Energia de bateria	7.4V DC / 1500mA; la batería puede permanecer por 4-5 días, cuando está lleno de energía, se puede imprimir en papel 120-150m
Otras características	Detección de papel, detección de potencia, cierre Manual de abajo
Las condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ℃ ~ 50 ℃, Humedad: 10% ~ 90%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ℃ ~ 70 ℃, Humedad: 5% ~ 95%
Nombre del dispositivo	Se puede personalizar, carta y digital para la opción, en el máximo de 30 caracteres ASCII.

Clave	Introduzca predeterminado código de emparejamiento "1234", que se pueden personalizar. En un máximo de 6 digitals.
Dimensión enchufe de alimentación	3.5 * 1.1mm

Detalles del producto: