

China 80 mm térmica recibo impresora fábrica

(modelo no.: OCPP-88A)

Características:

1. aspecto único con el molde confiable;
2. alta velocidad de impresión hasta 300 mm/Second;
3. cortador auto opcional;
4. cuerda y comunicación sin cuerda para las opciones
5. interfaces múltiples disponibles: USB, USB + serial + LAN; y WiFi + USB, Bluetooth + USB
6. el sonido y la alarma ligera apoyaron conveniente para el uso de la cocina;
7. tipos de código múltiples 1D y QR de la ayuda impresión;
8. idiomas internacionales multi de la ayuda;
9. SDK para Android disponible;
10. cabeza confiable de la impresora con la vida 100 km;
11. compatible con los comandos de Epson ESC/POS.

Parámetros:

Método de la impresión	Línea térmica de impresión
Carácter de la impresión	576dots/line (por defecto), 512dots/line; Caracteres: punto 24 chino simplificado, ayuda 18030 biblioteca de la fuente, ayuda Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) milímetro; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) milímetro Simplificado/tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) milímetro
Tipo de código de barras	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, código de QR
Velocidad de impresión	250 mm/sec para un solo interfaz, 300 mm/sec para el interfaz doble y tres interfaces
Interfaz	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + serial + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impresión	Compatible con los comandos de Epson ESC/POS
Controladores	Win9x/Window XP/Win2000/Win2003/Win Vista/triunfo 7/Win 8/Win 8.1/Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Anchura de la impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión 72)
Diámetro de papel	83
Grosor de papel	0.06-0.08 milímetros
Cortador	Cortador auto (opcional)
Fiabilidad de la impresión	100
Poder	DC24V/2.5 a
Temperatura	0-45 grados C
Humedad del contraste	10-80%
Dimensión externa	190 * 145 * 145 (milímetro)
Peso	1.60 kg

Información de pedidos	P/N	Descripción
	OCPP-88A-U	Puerto del USB, con el cortador auto
	OCPP-88A-URL	Puerto de USB + serial + LAN, con el cortador auto
	OCPP-88A-W	Puerto del USB de WiFi +, con el cortador auto
	OCPP-88A-Bu	Bluetooth + USB, con el cortador automático
	OCPP-88A-U0	Puerto del USB, sin el cortador auto
	OCPP-88A-URL0	Puerto de USB + serial + LAN, sin el cortador auto
	OCPP-88A-W0	Puerto del USB de WiFi +, sin el cortador auto
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, sin auto-Cutter

fábrica termal de la impresora, fábrica termal de la impresora 80 mm, impresora termal del recibo

Documentos relevantes:

[*Especificación](#)

[*Manual de procedimientos](#)

[*Instrucciones](#)

[*Viento del conductorOWS](#)

[*Controlador de Linux](#)

[*Herramienta de configuración de parámetros de impresora](#)

[*USB Printdemo\(demostración del software de la aplicación\)](#)

[*SDK Para Android](#)

[*CD Archivos](#)