

La fábrica china puede personalizar el terminal POS táctil de doble pantalla de Android

(Modelo: POS -15T01-W / A)



característica:

Diseño minimalista y elegante.

Pantalla delgada de 15,6 "con resolución 1366 * 768

Ángulo de rotación de pantalla de 360 grados

Soporte para sistemas Windows o Android.

Pantalla táctil capacitiva de diez puntos

Pantalla secundaria opcional de 15.6 pulgadas o 11.6 pulgadas

MSR, opciones de visualización del cliente

Diseño modular, fácil de montar, desmontar, reemplazar y reparar.

solicitud:

Restaurantes: hoteles, restaurantes, restaurantes de comida rápida, cafeterías, panaderías y pastelerías.

Minoristas: calles comerciales, boutiques, grandes almacenes, tiendas de cosméticos y peluquerías premium.

Entretenimiento: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de lotería.

Negocios: terminal de gestión de información para estacionamientos, hoteles, líneas aéreas, metro, estaciones y terminales.

Especificaciones del producto:

modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Placa base 1	Quad-core 1.99 GHz J1900N para la versión de Windows
Motherboard 2	Quad-core 1.8GHz RK3288 para Android
Sistema operativo Windows	Windows 7 Ultimate demo sin licencia
Sistema operativo Android	Android 6.0
RAM de Windows	4GB estándar 8GB o superior opcional
RAM de Android	2GB
Memoria de Windows	64GB SSD estándar, 128 GB o superior opcional
Memoria de Android	8 GB eMMC, admite expansión de tarjeta TF de 32 GB
tamaño de pantalla	Pantalla de inicio de 15.6 pulgadas
Pantalla auxiliar	15.6 pulgadas o 11.6 pulgadas
Espectáculo al cliente	VFD o LCD
Resolución	1366 * 768
pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
brillo	Brillo 350cd / metro ²
Perspectiva	Horizonte: 150; vertical: 140
Puerto de E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada de CC * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1
Puerto de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada de CC * 1, RJ11 (puerto de caja) * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1, MIC * 1
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 HZ, salida de DC12 / 5A

imagen:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Involucradore PAGSRODUCTOS

[https:// comienza con WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://comienza.con/www.ocom.inc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)