58mm Mini de alta velocidad de impresión & nbsp; Impresora térmica de recibos
(Modelo: OCPP-585)

Pliego de condiciones:

Método de impresión	Térmico directo
Densidad de impresión	384dots / línea (203DPI)
Tamaño de caracteres	384dots / línea, carácter ANK, tipo de letra: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Comando de Impresión	Compatible con PSON ESC / POS
Idioma	Apoyo en el idioma del comprador
Velocidad de impresión	90mm / sec
Ancho del papel	57,5 ± 0,5 mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
MCBF (la vida)	50 kilometros
Dimensión	190 * 132 * 119 mm
Peso bruto	1,2 kg
Cortador automático	cortador manual
Sensor	Casi fin de papel Sensor, Sensor de fin de papel, sensor de apertura de cubierta
Rollo de Papel	Φ75mm
Interfaz	RS-232C, Paralelo, USB, LAN
Conductor	Win 9X, Gana 2000, Gana 2003, Win XP, Win Vista, Gana 7 & nbsp; & nbsp; compatible con ESPON
Adaptador de entrada de voltaje	AC 110V / 220V, 50-60 Hz
Adaptador de voltaje de salida	DC12V / 3A
Impresora de voltaje de entrada	DC12V / 3A
Cajón de Control Efectivo	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45℃, Humedad: 10-80%
Ahorrar Temperatura	-10-60℃, Humedad: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS

Detalles del producto:

Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por favor, Haga clic aquí.

Especificaciones
Manual del usuario
Conductor