

De China androide escáner de código de barras de mano 433MHz inalámbrico (OCBS-W230)

Parámetros:

Apuntar Fuente de luz	617 nm LED
Iluminación Fuente de luz	625 nm LED
Ángulo de barrido	39 ° (H) x 25 ° (V)
Ángulo de rotación	0 - 360 °
Ángulo de elevación	± 65 °
Ángulo de inclinación	± 60 °
Contraste de impresión	Superior al 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN con supplementals, BooklandEAN, ISSN, Cupón UCC Extended Código, Code128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código TriOptic 39, Código 32, Código 93, Code11, Matrix 2 de 5, Interleaved 2 de 5, discreta 2 de 5, Codabar, MSI, chino 2 de 5, GS1 Data Barvariants, coreano 3 de 5, ISBT Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, códigos compuestos, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, Código QR, MicroQR, azteca
Interfaz	USB
Distancia de la comunicación	Interior: 100m; Exterior: 300m (Max)
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C - 45 ° C
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C - 65 ° C
Humedad de funcionamiento	5% -85%
Humedad de almacenamiento	5% -95%
Durabilidad	Soporta múltiples caídas sobre hormigón de 1,8 m

Potencia de entrada	DC 5V, 350mA		
Lumination	Interior: 3.000 LUX max; La luz solar exterior: 86000LUX max		
EMC	EN50081, estándar par1		
FCC	EN50082, estándar par1		
IP Grado	IP42		
RANGOS DECODE			
Rendimiento típico *		Los rangos de trabajo típicos	
		HD Rango de enfoque	
Código de Barras Tipo	Símbolo Densidad	Cerca	Lejos
Código 39	5.0 mil	5mm	90mm
100% UPCA	13.0 mil	8mm	200mm
Código 39	20.0 mil	8mm	250mm
PDF 417	6.8 mil	5mm	95mm
Data Matrix	10.0 mil	5mm	110mm
Código QR	20.0 mil	10mm	150mm
Código Resolución 1D 39	2,8 milésimas de pulgada (0.071mm)		
Resolución Data Matrix 2D	4,8 milésimas de pulgada (0.122mm)		
Material	ABS + PC		
Dimensión	95x65x155mm		
Peso neto	160g		
Interior dimensión caja:	18.2X11.7X11.2cm		
Interior peso de la caja:	374g		



