

58mm Mini de alta velocidad de impresión Impresora Térmica de Recibo (Modelo: OCPP-585)

Pliego de condiciones:

| | |
|---------------------------------|---|
| Método de impresión | Térmico directo |
| Densidad de impresión | 384dots / línea (203DPI) |
| Tamaño de caracteres | 384dots / línea, carácter ANK, tipo de letra: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo de código de barras | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| Comando de Impresión | Compatible con PSON ESC / POS |
| Idioma | Apoyo en el idioma del comprador |
| Velocidad de impresión | 90 mm / seg |
| Ancho del papel | 57,5 ± 0,5 mm |
| Grosor del papel | 0.06-0.08mm |
| MCBF (la vida) | 50 kilometros |
| Dimensión | 190 * 132 * 119mm |
| Peso bruto | 1,2 kg |
| Cortador automático | cortador manual |
| Sensor | Casi fin de papel Sensor, sensor de fin de papel, sensor de apertura de cubierta |
| Rollo de papel | Φ75mm |
| Interfaz | RS-232C, Paralelo, USB, LAN |
| Conductor | Win 9X, Gana 2000, Gana 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible con ESPON |
| Adaptador de entrada de voltaje | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Salida adaptador de voltaje | DC12V / 3A |
| Impresora Voltaje de entrada | DC12V / 3A |
| Cajón de Control Efectivo | DC12V / 1A |
| Temperatura de trabajo | 0-45°C, Humedad: 10-80% |
| Ahorro de temperatura | -10-60°C, Humedad: 10-90% |
| Certificado | CE / FCC / CCC / RoHS |

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por favor, Haga clic aquí. 

Especificación
Manual del usuario
Conductor