

**Posición de China de fábrica precio de la máquina
(Modelo: POS8812)**

Pliego de condiciones:

Visualización	Área de visualización (mm)	385mm (H) X245mm (V)
	Dot Médula (mm)	0.294mm x 0.294mm
	Resolución	1024x768 pantalla de luz doble
	Brillo	350cd / □
	Contrastar	400: 1
	Color	16,7 millones
	Tiempo de respuesta	15ms
	Ángulo de visión	150 ° (H) 150 ° (V)
	Fuente De Alimentación	Adaptador de corriente externa de 12V 5A
	Panel táctil	4 hilos táctil resistiva
Máquina Principal	UPC:	Intel 1.8GHz Atom D425,
	Memoria:	DDR 32GB
	Chipset:	Intel Pine View-D E Intel NM10
	HDD	2.5 "320 g
	I / O	6x USB 2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2X RS232, 1x paralelo, 1x VGA, 2X Audio
	Funcionamiento del sistema:	Soporte técnico de Windows 2000 / XP / Vista o posterior, Mac OS X o posterior, Linux
	Conformidad:	CE, FCC, UL Y
Accesorios	Los cables de alimentación	
	1x unidad de CD instalado	

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;
 Minorista: calle del negocio, boutique, tienda departamental, tienda de cosméticos y de clase barbería;
 Recreación: sauna, spa, discoteca, parque de atracciones, casino y punto de ventas de billetes de lotería;
 Terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, la aviación, el metro, la estación y el muelle;; Comercial

Detalles del producto:

