

VFD de doble línea POS Pantalla del cliente (Modelo: VFD220A)

Especificaciones:

Comunicación	
Interfaz:	Puerto serie (RS-232)
Tasa de baudios:	9600bps
Brillo:	2000cd
bits de datos:	8 bits
Bit de parada:	1 bit
Señal de apretón de maNos:	No
Eléctrico:	Por el poder de la computadora host DC12 (interfaz grande de 4ps)
Monitor:	VFD Pantalla fluorescente azul-verde brillante
Mostrar caracteres:	2 líneas x 20 caracteres/línea, 40 caracteres, 5 x 7 puntos
Área de visualización:	160 mm (ancho) x 23,8 mm (alto)
Tamaño del carácter:	alto 11mm x ancho 7mm
MTBF:	25.000 horas
Dimensiones	
Dimensiones de los paneles:	80 (alto) x 225 (ancho) x 37 (profundidad) mm
Dimensiones del soporte:	Soporte largo: 480 mm (Contener base) Soporte corto: 225mm (Contener base) Dimensiones de la base: 185 (largo) x 95 (ancho) x 25 (alto) mm
Ángulo de movimiento de lanzamiento:	45 °, puede proporcionar comodidad y ajustar el ángulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento:	-20~70 A18
Temperatura de almacenamiento;	-40~80 A19
Humedad de funcionamiento:	10~85%
Humedad de almacenamiento:	10~90%
Conjunto de comandos	
Adoptando el comando general estándar internacional ESC/POS, Se puede usar en DOS o en el entorno del sistema Windows. No necesita ningún controlador. Solo de acuerdo con el formato de orden en serie establecido para enviar datos, se puede mostrar el contenido.	
Con la función de abrir el cajón de efectivo Ajustable en todas las direcciones.	

Detalles de producto:

