

Handheld 1D / 2D Barcode Reader
(Modelo: OCBS-2004)

Especificaciones:

Características de rendimiento		
Sensor de imagen:		CMOS
Resolución:		752 * 480
Fuente de luz:		LED (622 nm - 628 nm)
Intensidad de la luz:		330 LUX (130 mm)
Iluminación:		0 ~ 100 000 LUX
Simbología:	2D	PDF417, Código QR (modelo 02/01), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), azteca, Maxicode, etc.
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5, ISBN, Código 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, etc.
Precisión:		≥ 5mil
Profundidad de exploración sobre el terreno:		35 mm ~ 210 mm
Contraste de impresión de la señal:		≥ 30%
Rollo / Pitch / Inclinación:		360 ° /±60 ° /±60 °
Características Físicas		
Interfaz:		RS232 / USB
Consumo de energía:		2 W
Voltaje:		DC 5 V (4.5-5.5V)
Actual:	Ocioso	78 mA (inactivo) 400 mA (de trabajo) 18 mA (en espera)
Peso:		235 g
Dimensiones:		156 * 68 * 83 mm
Entorno de usuario		
Operar Temperatura:		-5degree C ~ + 45grado C
Temperatura de almacenamiento:		-40degree C ~ + 60grado C
Humedad:		5% - 95% (sin condensación)
Seguro		
Certificados:		FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B

Detalles del producto:



Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoomación?Por favor, Haga clic aquí.

Especificación
Manual del usuario

