

## 10 pulgadas escritorio todo en uno táctil pantalla PC Windows de apoyo y sistema Android

(M \ N:POS-B10\B10-A)

### Características:

- Sistema de Intel Celeron procesador J1900 Quad core de 2.0 GHz CPU alta configuración para Windows
- 2.0 GHz ARM A83T 8-Core Cortex-A7 procesador para sistema Android
- 2GB de RAM + 32GB ROM estándar
- Pantalla táctil capacitiva multi-punto
- Impresora térmica 58mm o 80mm incorporada
- MSR integrado, contacto lector de tarjeta IC, lector de RFID (opcional)
- Elegante pantalla

### Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
- Minorista: Negocio calle, boutique, tienda departamental, tienda de cosméticos y clase alta peluquería
- Actividades: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y puntos de venta de billetes de lotería
- Comercial: terminales de manejo de información para estacionamiento, inn, aviación, metro, estación y muelle

Demostración del cuadro:



Parámetro:

Modelo	POS-B10\POS-B10-A 10 pulgadas en un PC de pantalla táctil
Tablero principal	Intel Celeron procesador J1900 Quad core 2.0GHz
Tablero principal	2.0 procesador de GHz A83T brazo 8-Core Cortex-A7
OS	Windows7(beta)
OS	5.1 Android
Memoria	2GB RAM 32GB SSD
Memoria	MÁSTER ERASMUS MUNDUS DE 2 GB RAM 32GB
Pantalla táctil	Táctil capacitiva multi-punto
Tamaño de la pantalla	Pulgadas de screen10.1 principal, Vice screen10.1inch
Color	Negro o Wihte
Impresora	58mm gran engranaje impresora térmica o impresora térmica 80mm con el cortador Auto
Port(1900) I/O	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	Puerto DB9 RS232 * 1

Port(A83T) I/O	RJ11 * 1
	Ranura del TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Puerto USB OTG
Temperatura de funcionamiento	0 ° c a 40 ° c
Función del otther (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Items(Windows) opcional	Pantalla VFD de pantalla LCD, RFID, póngase en contacto con puerto RS232 DB9, puerto paralelo DB25, IC tarjeta lector MSR camara, 3G * 3
Items(Andriod) opcional	IC de contacto 3G, camara, pantalla VFD de pantalla LCD, RFID, lector de tarjetas, MSR
Temperatura de almacenamiento	-20°Cto 60 ° c
Dimensión del embalaje	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de corriente	Corriente alterna de 110-240V/50-60HZ, entrada DC12V/5A hacia fuera puesto



# POS-B10



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





POS-B10



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**Los compradores también compraron:**

