

# Impresora de recibos térmicos 58mm para escritorio (Modelo: OCPP-586)

## Especificación:

Impresora térmica, impresora del poste, impresora del recibo, impresora térmica del recibo, impresora del recibo del poste

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de Impresión           | Térmico directo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Densidad de impresión         | 384 puntos / línea (203DPI)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tamaño del personaje          | 384 puntos / línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm                                                                                                              |
| Tipo de código de barras      | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE (función opcional)                                                                                                                                                                                                            |
| Comando de impresión          | Compatible con EPSON ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                     |
| Idioma                        | OEM437 / OEM / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa del Este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebreo / WPC1255 / Tailandés |
| Velocidad de impresión        | 90 mm / s                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancho del papel               | 57,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Espesor del papel             | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MCBF (vida)                   | 50km                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensión                     | 190 * 132 * 119 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso bruto                    | 1.2KG                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cortador automático           | Cortador manual                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sensor                        | Sensor de extremo de papel, Sensor de extremo de papel, Sensor de tapa abierta                                                                                                                                                                                     |
| Rollo de papel                | Φ75mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfaz                      | RS-232C, Paralelo, USB, LAN                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conductor                     | Win 9X, Win 2000, Ganar 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 compatible con ESPON                                                                                                                                                                             |
| Fuente de la impresora        | DC12V / 3A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control del cajón de efectivo | DC12V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura de trabajo        | 0-45°C, Humedad: 10-80%                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura de ahorro         | -10-60°C Humedad: 10-90%                                                                                                                                                                                                                                           |

## Detalles del producto:



## Documentos importantes:

\*Especificación

\*Manual del programa

\*Manual de instrucciones

\*Driver para WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

\*Driver para Win7and Win8-64bit

\*Driver para Linux

\*Parámetros de la impresora Herramientas de configuración

\*USB Printdemo(Demostración de Software de Aplicación)

\*SDK para Android

\*discos compactos Archivos