Escritorio Omni direccional Barcode Scanner

Modelo: OCBS-T008

Parámetros de rendimiento	
Fuente de luz	650 nm láser de diodo de láser visible
Interfaz del sistema	KBW, RS232, USB
Parámetros físicos	
Volumen (Lx W x H)	Sin soporte: 140mm * 83mm * 75 mm Con soporte: 157 mm * 98.3 mm * 100 mm
Peso	Peso neto (282g); Con soporte (379g)
Estar de pie	Fijo instalar soporte
Color	Negro
Parámetros eléctricos	
El voltaje de entrada	5.0 VDC+/- 10%
Corriente nominal	275mA
Energía	2W
Clase Laser	CDRH Clase IIa; IEC 60825-1: Clase I
Parámetro ambiental	
temperatura de funcionamiento	0 ° C - 40 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C -70 ° C
Humedad	Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación)
Característica antidetonante	Para soportar de 1,2 metros de altura de caída.
Resistencia a la luz	iluminación interior, Luz del sol, fluorescencia, luz incandescente, luz de vapor de mercurio, luz de vapor de sodio: 450 pies Velas (4844 lux) la luz del día: 8000ft Velas (86,111 Lux)
Parámetros de exploración	
Modo de Escaneo	Omnidireccional de 20 líneas, 5 direcciones, 20 líneas de exploración
Velocidad de escaneo	1500 veces por segundo
Ángulo de barrido	0 ~ 360 grados (omnidireccional)
Desviación de barrido	+/- 50 grados
Contraste de impresión	Mínimo 25% de diferencia reflexión
Profundidad de escaneo de archivado	0 ~ 216 mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
Rango de operación nominal	5 mil: (38%) 10 ~ 64 mm 7.8 mil: (60%) 0 ~ 152mm 10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm 13mil: (100%) 0 ~ 216 mm
Resolución más baja	5mil
Capacidad de decodificación	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code128, Código 39, Código 39 Trioptic, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 93, Código 11, Código de barras, MSI, etc.