

80mm Calidad Escritorio Impresora POS térmica precio de fábrica de China

(Modelo: OCPP-802)

Características del producto:

- Carga de papel fácil, resistente al agua, a prueba de aceite, a prueba de polvo;
- 230mm / seg imagen y caracteres de impresión de alta velocidad, mejor calidad de impresión y un rendimiento fiable;
- Apoyar pronta impresión y alarma de error;
- Ayuda Sensor de punto negro, función de reimpresión;
- Compatible con EPSON ESC / POS;
- Soporte 256K bytes tienda de descargas NV logo e impresos;
- Impresora Apoyo a la función de monitor de estado, el estado de la impresora de control en cualquier momento;
- Soporte conducción caja.

Especificación de producto:

Método de impresión	Térmico directo
Tamaño de la fuente	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacidad de la columna	576dots / línea O 512dots / línea
Juego de caracteres	PC347 (Europa Standard),Katakana, PC850(Plurilingüe),PC860(Portugués), PC863(Canadiense-Francés),PC865(Nórdico), Europa Occidental,Griego,Hebreo,Europa del Este,Irán,WPC1252,PC866(Cirílico # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,Letón,Árabe,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
La velocidad de impresión	230mm / seg
Recibe búfer	128 Kb
Tampón de flash NV	256K bytes
Ancho del papel	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (la vida)	100 kilometros
Comando de impresión	Compatible con ESC / POS
Control del cajón de efectivo	DC 12-24V / 1A
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador manual
El rollo de papel	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaz	Serie / paralelo / USB / LAN
Conductor	Win 9X / Windows ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Fuente de alimentación	DC24V / 2.5A
Adaptador de corriente de entrada	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; salida:DC 24V / 2.5A

Dimensión	190x145x150mm
Peso	3.5kg

Detalles del producto:

