

Desktop windows terminal de la tableta de doble pantalla

(M / N: POS-A15 / A15-A)

características:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz HighCPU de configuración para sistema Windows

Procesador Cortex-A7 de 8GHz A83T ARM de 8 núcleos para sistema Android

Estándar ROM de 2GB RAM + 8GB (Android)

Estándar de 2GB RAM + 32GB SSD (Windows)

Pantalla táctil capacitiva multipunto

Impresora térmica integrada de 58 mm o 80 mm (Optinonal)

MSR incorporado, lector de RFID (opcional)

Elegante panel de visualización

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafétienda, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de alta clase

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para el boleto de lotería

Comercial: terminales de administración de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Imágenespectáculo:



Parámetro:

Modelo	POS-A15 / POS-A15-A
Principal Board①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0 GHz
Principal Board②	Procesador Cortex-A7 de 8 núcleos A83T ARM de A83T
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1

Memoria①	2 GB de RAM 32 GB SSD
Memoria②	2 GB de RAM, 8 GB de ROM
Toque Pantalla	Toque capacitivo multipunto
Pantalla tamaño	Pantalla principal15.6 pulgadas, Pantalla de vértigo15.6 pulgadas
Color	Negro o blanco
Impresora	58mm impresora térmica de gran engranaje o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)
Puerto de E / S (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Puerto RS232 * 1
E / S puerto (②A83T)	RJ11 * 1
	Ranura TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para la pantalla de vicio)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG	
Operando temperatura	0 °C a 40 °C
Otro Función (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Opcional artículos (Windows)	I3 I5 CPU, pantalla LCD VFD, RFID, cámara MSR, paralelo 3G, DB25 Puerto, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño
Opcional artículos (Android)	Cámara 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño
Almacenamiento temperatura	-20 °C a 60 °C
Dimensión de embalaje	46 * 43 * 51cm
Poder adaptador	110-240V / 50-60HZ Energía CA, Entrada DC12 / 5A fuera puesto

 J1900Imagen de la placa base:

